

PEINTURE DE MARQUAGE BLANCHE POUR SOL SPORTIF

Référence : 03597



RESUME

La peinture de marquage blanche pour sol sportif est temporaire et utilisable sur gazon, synthétique, bitume, béton ou terre battue pour une tenue de deux semaines.

La peinture acrylique est idéale pour les terrains de sports et aires de jeux. Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, elle est parfaite pour le marquage évènementiel. Nous proposons aussi sur notre site des [bombes de couleurs](#).

Les points forts :

- Homologuée FFF et FFR
- Tenue 2 semaines
- Solvant : eau
- Non nocive
- Nettoyage à l'eau

Conditionnement : seau de 15 kg



DESCRIPTION

Peinture de marquage pour sols sportifs et aires de jeux

La peinture pour gazon est de couleur blanche avec un aspect Mat. Elle peut être utilisée en intérieur comme en extérieur.

C'est une peinture de marquage idéale pour les terrains de sports tels que les terrains de football ou de rugby, que ce soit sur gazon ou sur terre battue. Elle peut aussi être appliquée sur synthétique, bitume et béton.

Ce produit est homologué par la Fédération Française de Football (FFF) et la Fédération Française de Rugby (FFR). Cette peinture pour terrain avec gazon est à base de copolymère acrylique en phase aqueuse, elle n'est pas classée comme dangereuse.

Il n'est pas nécessaire de porter d'équipement de protection pour appliquer ce produit.

Cette peinture a un temps de séchage rapide en conditions normales (20°C sous 65% d'humidité) de :

- 20 minutes pour séchage hors poussière
- 40 minutes pour séchage sec

Cette peinture temporaire a une tenue d'environ deux semaines selon la dilution et les conditions météorologiques.

Pour retirer la peinture rien de plus facile, utilisez simplement de l'eau.

Classification AFNOR : NF T 36-005 ; famille 1 ; classe 7b2.

Pour en savoir plus sur les différentes [normes et certifications de la peinture, lisez notre article !](#)

Application de la Peinture de Marquage Blanche

Il est recommandé d'agiter vigoureusement avant emploi le bidon de peinture pour sol sportif.

Pensez à nettoyer la zone d'application avant pulvérisation.

- Sur gazon : après tonte, retirez les herbes coupées.

- Sur autres surfaces : éliminez la poussière et les traces de graisses. Appliquez une à plusieurs couches selon le rendu souhaité.

Pour appliquer le produit, nous vous recommandons les outils suivants :

- Machine à tracer (Pulvérisation manuelle, électrique ou thermique).
- Rouleau, vous pouvez utiliser notre ensemble [manche](#), [manchon](#) et [camion](#).

Pour un premier traçage, veillez à utiliser 1 volume de "Peinture de Marquage Blanche pour sol sportif" pour 3 à 5 volumes d'eau.

Pour un marquage d'entretien, utilisez 1 volume de peinture pour 8 volumes d'eau.

Ne pas appliquer sous intempérie, ni à une température inférieure à +5°C.

Caractéristiques de la peinture pour traçage de sol sportif

- Densité : 1.7kg/l
- 10m² par kg de produit dilué
- Extrait sec : 75%
- Pot de 15l
- Tenue 2 semaines
- Effet Mat
- Non inflammable (>60°C)

Composition

- Solvant : Eau
- Pigment : Dioxyde de titane
- Liants : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse

Conditionnement

Il faut conserver le produit fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs, jusqu'à 1 an. Température idéale de stockage entre 5°C et 30°C.