

PICTOGRAMME POINT DE RASSEMBLEMENT

Référence : 03623



RESUME

Panneau Point de rassemblement incendie carré avec pictogramme blanc sur fond vert.

Les points forts :

- Pictogramme E007 conforme à la norme ISO 7010
- Large choix de formats
- Très résistant et robuste
- Fabrication française

Découvrez toute notre gamme de [panneaux pour les lieux de rassemblement](#) après évacuation.



DECLINAISONS

| Dimension | Matière |
|--------------|--------------------------|
| 200 x 200 mm | Autocollant |
| 250 x 250 mm | Autocollant |
| 400 x 400 mm | Autocollant |
| 150 x 150 mm | Autocollant |
| 330 x 330 mm | Autocollant |
| 100 x 100 mm | Autocollant |
| 200 x 200 mm | Panneau PVC |
| 250 x 250 mm | Panneau PVC |
| 400 x 400 mm | Panneau PVC |
| 150 x 150 mm | Panneau PVC |
| 330 x 330 mm | Panneau PVC |
| 100 x 100 mm | Panneau PVC |
| 200 x 200 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 250 x 250 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 400 x 400 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 150 x 150 mm | Panneau PVC avec adhésif |

330 x 330 mm
100 x 100 mm

Panneau PVC avec adhésif
Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description Pictogramme Point de rassemblement

Pictogramme zone de rassemblement après incendie sur support souple adhésivé ou sur support rigide pour répondre à tous les types de fixations.

Pictogramme E007 conforme à la norme ISO 7010 relative aux symboles graphiques utilisés dans le cadre de l'évacuation d'un bâtiment. Ce pictogramme permet de marquer un lieu où l'on doit se réunir après une évacuation.

Retrouvez également nos [panneaux Point de rassemblement grand format](#) en PVC ou Aluminium idéals pour un usage extérieur. Nous vous proposons aussi un [pochoir de marquage au sol point de rassemblement](#).

Comment fixer un panneau point de rassemblement ?

Choisissez votre mode de fixation : adhésif, à coller, à visser ou à fixer sur un poteau.

Fixez le panneau en hauteur pour qu'il puisse être vu de loin et pour que la présence de personnes ou d'objets ne le cache pas. Nous vous conseillons aussi de ne pas l'installer à plus de 2,3 mètres de hauteur pour qu'il puisse être visible.

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente

à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 100 x 100 mm
- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Panneau d'évacuation avec un pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010. Cette norme harmonise l'usage des pictogrammes de sécurité au niveau mondial dans l'optique de rendre les messages de sécurité et notamment d'évacuation accessibles et compréhensibles de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et

dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.

- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Une dégradation prématuée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

N'oubliez pas de mettre en place une signalétique des issues de secours efficace et de signaler les chemins jusqu'au point de rassemblement.