

TOILETTE DE CHANTIER AVEC SIÈGE

Référence : 04029



RESUME

Les toilettes avec siège sont idéales pour vos chantiers ou évènements. Avec son réservoir de 210 litres, notre produit peut accueillir environ 220 utilisations avant de devoir être vidé. Le vidage se fait grâce à une pompe d'assainissement car le réservoir n'est pas amovible.

Si vous ne possédez pas de pompe, jetez un coup d'œil à notre catégorie de [WC de chantier](#) pour trouver un modèle qui vous conviendra mieux.

Fabriquée en polyéthylène avec un traitement anti-UV notre toilette chimique dispose d'un sol antidérapant afin de limiter le risque de chute ainsi que d'un toit translucide pour laisser passer la lumière.

Les points forts :

- Confortable
- Facilement transportable
- Montage rapide
- Résistant aux intempéries et UV
- Aération pour réduire les odeurs
- Respecte la norme EN16194



DECLINAISONS

Couleur

Rouge / Gris
Orange / Gris

Beige / Gris
Bleu / Gris
Gris
Vert / Gris

DESCRIPTION

Pourquoi acheter notre toilette autonome ?

Notre toilette autonome est fabriquée en polyéthylène haute densité (traité anti-UV) avec un toit translucide pour laisser entrer la lumière et un sol antidérapant pour réduire le risque d'accident. Il dispose d'un bac intérieur de 210 litres (environ 220 utilisations) d'une hauteur de 510 mm. Il respecte toutes les recommandations de la norme EN16194.

Le bac, au vu de sa contenance n'est pas amovible car il sera trop lourd pour être sorti de sa cabine. Vous devrez donc être muni d'une pompe d'assainissement pour pouvoir le vider. Cependant, si vous n'en avez pas, nous vous proposons aussi une [toilette de chantier avec réservoir amovible](#) ou un [WC de chantier raccordable](#) au réseau des eaux propres et usées.

Au niveau équipement, nos toilettes chimiques de chantier possèdent des parois rayées et ouvertes sur l'extérieur afin d'aérer et de limiter les mauvaises odeurs. Ces rayures sont orientées vers le bas afin d'éviter que la pluie ne s'infiltre. Elles ont aussi un porte papier toilette (pouvant accueillir 3 rouleaux), un porte-manteau, un indicateur de présence "vert/rouge" et un système de fermeture pour cadenas (cadenas non fourni).

Sur [demande de devis](#), nous pouvons ajouter des accessoires comme un distributeur de savon ou un miroir (par exemple). D'autres coloris sont aussi disponibles.

Découvrez aussi notre [urinoir autonome 4 places](#) pour réduire les files d'attente aux toilettes pour hommes.

Besoin d'améliorer l'hygiène sur vos chantiers ? Nous vous

proposons un [lave-main transportable](#) ainsi qu'une [douche de chantier](#). N'hésitez pas à proposer aussi un [WC de chantier PMR](#).

Comment fonctionnent nos toilettes de chantier ?

Les toilettes chimiques de chantier vous sont livrées démontées afin de réduire les frais de transport.

L'assemblage se fait à l'aide de rivets (fournis). Vous aurez donc besoin d'une riveteuse (non fournie). Un seul opérateur est nécessaire et le montage prend environ 1h. Une fois installée, vous n'aurez plus besoin de la démonter.

Les bords sont arrondis pour faciliter la prise en main de la toilette. Grâce au [charriot de transport](#), le déplacement des toilettes est simplifié. Ainsi, un seul opérateur est nécessaire.

Une fois la toilette installée, son utilisation est intuitive. Assurez-vous tout de même, d'avoir un camion vacuum ou une pompe adaptée pour le vider.

Prévoyez aussi l'utilisation d'un [produit antibactérien et désodorisant](#).

Quelle réglementation pour les WC de chantier ?

Sur un chantier d'une durée supérieure ou égale à 4 mois, la réglementation impose l'implantation d'un cabinet et d'un urinoir pour 20 hommes et deux cabinets pour 20 femmes.

Pour les chantiers de moins de 4 mois, l'entrepreneur doit prévoir au minimum un WC de chantier pour 30 personnes. Même si elles ne travaillent pas toutes en même temps.

Une distance minimale de 150 mètres doit être respectée entre le chantier et les toilettes. Ces dernières doivent être nettoyées au minimum une fois par jour.

Découvrez notre article sur [la réglementation de l'hygiène sur chantiers et événements.](#)

Caractéristiques des toilettes chimiques de chantier

Matière : Polyéthylène haute densité traité anti-UV

Dimensions (L x l x h) :

- Extérieures : 1060 x 1060 x 2330 mm
- Intérieures : 1000 x 1000 x 2120 mm

Poids : 76 kg

Nombre d'utilisations : 220

Couleur : Orange

Hauteur du siège : 510 mm

Hauteur de la marche : 200 mm

Ouverture de porte : 600 mm

Livraison : Démontée pour réduire les frais de port. Installation rapide et notice fournie.