

## PICTOGRAMME INTERDIT FEMME ENCEINTE - P042

Référence : 04267



### RESUME

Panneau interdit femme enceinte en PVC ou autocollant. Format rond disponible en 5 dimensions de diamètre 100 à 420 mm.

#### Les points forts :

- Pictogramme femme enceinte interdit normé ISO 7010
- Fabriqué en France
- Vendu et expédié à l'unité

Retrouvez tous [panneaux interdiction avec pictogramme](#) ainsi que le [panneau accès interdit aux piétons](#) et le [panneau interdit à toute personne munie d'un stimulateur cardiaque](#).



### DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant

---

ø 420 mm

Autocollant

---

## DESCRIPTION

### Pictogramme interdit femme enceinte ISO 7010

Installez un panneau interdit aux femmes enceintes pour les protéger.

Ce pictogramme interdit aux femmes enceintes existe en PVC rigide, idéal signaler une zone à risque ou un produit à risque.

Lorsque vous souhaitez annoncer une interdiction, utilisez une [signalétique normée](#).

### Caractéristiques panneau interdiction aux femmes enceintes

#### Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

## Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant une femme enceinte barrée d'un trait rouge.

## Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer à l'entrée des lieux dangereux pour les femmes enceintes.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.

À l'inverse, nous proposons aussi un [pochoir réservée femme enceinte](#).