

C12 - PANNEAU D'INDICATION DE CIRCULATION À SENS UNIQUE

Référence : 00464



RESUME

Ce panneau routier indique un sens unique de circulation.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Conforme à la norme
- En aluminium
- Disponible en 4 dimensions



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

En savoir plus sur le panneau d'indication de circulation à sens unique C12

Le panneau de signalisation de police d'indication de circulation à sens unique C12 est conçu intégralement en aluminium 15/10ème. Il est en matériau recyclé et est conforme aux normes CE et NF, certifiées par l'ASCQUER.

Ce panneau de signalisation type C12 est de forme évidée, entièrement en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable et aux bords arrondis non agressifs à la manipulation. Les rails sont collés et vissés et la boulonnerie en inox est également recyclable à 100%. C'est un des panneaux de type C12 le plus résistant, le plus économique et le plus recyclable du marché.

Vous avez la possibilité d'opter pour un dos de panneau laqué. Optez pour le RAL de votre choix puis renseignez le dans le champ "RAL du laquage".

Le panneau C12 circulation à sens unique est disponible avec le dos fermé et le dos fermé laqué seulement sur devis.

Ce panneau existe aussi en [version temporaire](#).

Si vous souhaitez, nous possédons toute une gamme de panneaux d'obligations. Retrouvez par exemple notre [panneau obligatoire d'avertisseur sonore](#).

Comment fixer le panneau C12 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau d'indication de circulation à sens unique C12

Il est disponible en film rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2 et en plusieurs dimensions.

Les différentes classes disponibles :

- En classe 1, recommandée pour la rase campagne et l'agglomération si la classe 2 n'est pas obligatoire, en ville lorsque la vitesse autorisée est inférieure à 70 km/h et pour un usage privé.
- En classe 2, obligatoire en rase campagne lorsque le panneau est placé à plus de 2 mètres de hauteur et donc sur les autoroutes et routes très fréquentées, en ville lorsque la vitesse autorisée est supérieure à 70 km/h et pour un usage privé.

Les dimensions disponibles :

- Miniature : 500 mm
- Petite : 700 mm
- Normale : 1000 mm
- Grande : 1250 mm

Pour en savoir plus sur [les dos des panneaux, consultez notre fiche-conseil](#) et pour savoir comment bien choisir la [dimension de votre panneau, nous avons aussi la fiche-conseil qu'il vous faut.](#)