PROZON

FICHE TECHNIQUE

RAYONNAGE ALIMENTAIRE CHAMBRE FROIDE
Référence : 08032



RESUME

Découvrez notre rayonnage alimentaire chambre froide en aluminium et polypropylène, adapté pour chambre froide négative et positive !

Avec sa structure en aluminium anodisé inoxydable et ses clayettes bleu turquoise en polypropylène amovibles et lavables en machine, le module complémentaire permet d'agrandir votre rayonnage. Les clayettes sont ajourées pour une parfaite circulation du froid en chambre froide et garanties inattaquables par les acides de base et exempt de bactérie.

Hauteurs : 1780/1810 mm (vérins réglable sur 30 mm) | Disponible en 3 et 4 niveaux, en profondeur 400 ou 500 mm | 14 longueurs possibles.

Capacité de charge par niveau : 230 kg.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Montage facile et rapide par une personne et sans outils
- 100% modulable



DECLINAISONS

Longueur	Profondeur	Niveaux
594 mm	400 mm	3
772 mm	400 mm	3

946 mm	400 mm	3
1035 mm	400 mm	3
1124 mm	400 mm	3
1298 mm	400 mm	3
1561 mm	400 mm	3
1771 mm	400 mm	3
1948 mm	400 mm	3
2126 mm	400 mm	3
2301 mm	400 mm	3
2563 mm	400 mm	3
2826 mm	400 mm	3
3004 mm	400 mm	3
594 mm	400 mm	4
772 mm	400 mm	4
946 mm	400 mm	4
1035 mm	400 mm	4
1124 mm	400 mm	4
1298 mm	400 mm	4
1561 mm	400 mm	4
1771 mm	400 mm	4
1948 mm	400 mm	4
2126 mm	400 mm	4
2301 mm	400 mm	4
2563 mm	400 mm	4
2826 mm	400 mm	4
3004 mm	400 mm	4
594 mm	500 mm	3
772 mm	500 mm	3
946 mm	500 mm	3
1035 mm	500 mm	3
1124 mm	500 mm	3
1298 mm	500 mm	3
1561 mm	500 mm	3
1771 mm	500 mm	3
1948 mm	500 mm	3
2126 mm	500 mm	3
2301 mm	500 mm	3
2563 mm	500 mm	3
2826 mm	500 mm	3
3004 mm	500 mm	3
594 mm	500 mm	4
772 mm	500 mm	4
946 mm	500 mm	4
1035 mm	500 mm	4
1124 mm	500 mm	4
1298 mm	500 mm	4
1561 mm	500 mm	4
1771 mm	500 mm	4
1948 mm	500 mm	4
2126 mm	500 mm	4
2301 mm	500 mm	4
2563 mm	500 mm	4
2826 mm	500 mm	4
3004 mm	500 mm	4

DESCRIPTION

En savoir plus sur le rayonnage alimentaire chambre froide en aluminium et polypropylène

Notre rayonnage alimentaire en aluminium et polypropylène est adapté pour des chambres froides positives et négative et est résistant jusqu'à - 18°C.

D'une grande robustesse, le rack est inoxydable, inattaquable par les acides de base et exempt de bactéries.

Notre solution de stockage pour chambre froide est constitué de deux échelles en aluminium (départ et fin) et d'une échelle centrale pour les longueurs supérieure à 1600 mm ainsi de clayettes (tablettes) permettant de constituer 3 ou 4 niveaux au choix. (Niveaux réglables tous les 150 mm sur 11 niveaux). Agrandissez votre rayonnage avec notre module complémentaire permettant de faire un angle.

Notre rayonnage en alu et polypropylène est entièrement modulable afin de s'adapter à n'importe quelles contraintes. Nous le proposons dans des longueurs allant de 594 à 3004 mm pour une profondeur au choix de 400 ou 500 mm et une hauteur, ajustable grâce aux vérins des échelles, de 1780 à 1810 mm. N'hésitez pas à nous contacter pour des dimensions supérieures ou pour un projet de chambre froide.

À savoir que les denrées alimentaires doivent idéalement être stockées dans leurs emballages. De ce fait, les étagères ne sont pas concernées par le règlement (CE) no 1935/2004 qui aborde le contact alimentaire.

Cependant, avec ses clayettes en polypropylène, notre rayonnage est apte au contact alimentaire dans le cas ou il vous est impossible de stocker des aliments emballés (viandes, poissons etc.). Celles-ci sont amovibles et lavables en machine à laver pour une hygiène accrue.

Il est parfait pour le stockage vos denrées alimentaires.

Découvrez notre gamme de rayonnage cuisine professionnelle, comme notre rayonnage inox alimentaire.

Comment installer son étagère chambre froide ?

L'installation de notre rayonnage alimentaire aluminium et polypropylène et simple et rapide. Le montage peut s'effectuer par une seule personne sans besoin d'outils. Il suffit de clipser les éléments entre eux et de poser les recouvrements en polypropylènes sur les tubes en aluminium.

Les poteaux (échelles) du rayonnage sont montés sur vérins réglables sur 30 mm pour une parfaite stabilité. (roulettes disponibles sur demande)

Les plinthes des panneaux de chambres froides étant généralement arrondies, nous vous recommandons, lors de la prise de cotes, de réserver 60 mm. En effet, pour une meilleure stabilité, les pieds des échelles doivent être positionnés sur un sol plat. Il est également nécessaire de réserver 100 mm de part et d’autre des portes pour une meilleure accessibilité.

Caractéristiques techniques du rayonnage chambre froide

Charges admissibles : 230 kg maximum par niveau

Hauteurs : 1780/1810 mm

Profondeur :

- 400 mm
- 500 mm

Longueur hors tout :

- 594 mm
- 772 mm
- 946 mm
- 1035 mm
- 1124 mm
- 1298 mm
- 1561 mm
- 1774 mm *
- 1948 mm *
- 2126 mm *
- 2300 mm *
- 2563 mm *
- 2826 mm *
- 3004 mm *

* *rayonnage constitué de deux échelles terminales et d'une centrale*

D'autres longueurs disponibles sur devis, merci de nous formuler une demande.

Épaisseur des échelles : 32 mm

Niveaux :

- 3 niveaux
- 4 niveaux

Matières :

- échelles : aluminium anodisé
- Clayettes (tablettes) : Polypropylène ajouré

Couleurs :

- Échelles : aluminium anodisé
- Clayettes : bleu turquoise

Fixation : à poser - échelles sur vérins réglables sur 30 mm pour

une parfaite stabilité (disponible sur roulettes sur devis)

Conditionnement : livré démonté

Garantie : Notre matériel est garanti 2 ans contre les vices cachés de construction, sous réserve que les prescriptions d'entretien et d'utilisation du produit soient rigoureusement respectées. Les garanties ne couvrent pas les détériorations qui résultent d'utilisations anormales ou excessives, de dégradations intentionnelles ou accidentelles des produits.