LÈVE PALETTE FIXE LÉGER ÉQUILIBRAGE MANUEL 600 À 3000 KG
Référence : 08712



RESUME

Lève palette simple à équilibrage du poids manuel sur 2 positions.

Hauteur utile et écartement des fourches fixes.
Longueur des fourches : 1000 mm.

Charge maximum d'utilisation :

- 600 kg
- 1000 kg
- 1500 kg
- 2000 kg
- 2500 kg
- 3000 kg

Les points forts :

- Robuste : en acier avec fourches pleines
- Simple et stable
- Idéal pour une utilisation occasionnelle

Pour une utilisation quotidienne, privilégiez notre lève palette réglable à équilibrage auto.




DECLINAISONS

Charge
600 kg
1000 kg
1500 kg

2000 kg
2500 kg
3000 kg

DESCRIPTION

Un lève palette fixe simple à utiliser

Ce lève palette léger est idéal pour une utilisation ponctuelle, simple à utiliser, vous gagnerez du temps pour le transport occasionnel de vos palettes. Sa hauteur utile et l'écartement de ses fourches sont fixes. Pour une utilisation fréquente, privilégiez l'un de nos lèves palettes pour grue avec équilibrage automatique de la charge.

En plus, d'être simple à utiliser, il est stable.

Simplifiez vos opérations de levage grâce à l'aimant levage 2000 kg.

Pour la manutention de fûts, retrouvez le basculeur de fût à fourches ou crochet.

Pour du levage de poutres ou comme point d'ancrage, Prozon vous propose la griffe sur profilé avec 350 mm de largeur de fer.

Caractéristiques techniques

- Matière : acier
- Équilibrage du poids effectué par le positionnement manuel de l'anneau de levage. Il existe 2 positions.
- Hauteur utile et écartement des fourches fixes qui varient en fonction du modèle choisie.
- Certifié CE

- Couleur : orange

- Dimensions et capacité de charge maximum :

Capacité de levage maximum	Écartement entre les fourches	Longueur des fourches	Hauteur utile	Hauteur totale (avec anneau)	Section des fourches	Poids
600 kg	360 mm	1000 mm	1065 mm	1500 mm	120 x 40 mm	85 kg
1000 kg	395 mm		1465 mm	1940 mm	90 x 40 mm	150 kg
1500 kg	395 mm		1685 mm	2140 mm	100 x 40 mm	160 kg
2000 kg	395 mm		1685 mm	2140 mm	100 x 45 mm	165 kg
2500 kg	360 mm		1700 mm	2210 mm	120 x 45 mm	180 kg
3000 kg	360 mm		1700 mm	2220 mm	120 x 45 mm	190 kg

Veillez à positionner correctement la charge au centre en la répartissant de façon égale sur les deux fourches. Le centre de gravité de la charge ne doit pas être supérieur à la moitié des fourches, choisissez donc la palette en conséquence.