

B44 - PANNEAU FIN DE CHAINES À NEIGE OBLIGATOIRE SUR AU MOINS 2 ROUES MOTRICES Référence : 00101

B44



RESUME

Le panneau B44 est un panneau de fin de chaînes à neige obligatoires sur au moins 2 roues motrices.

Pour le laquage du dos du panneau, la liste des RAL est disponible dans la description du produit et dans les images. Indiquez-nous le coloris de votre choix dans le champ de personnalisation.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Manipulation facile et sécurisée
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Films rétro-réfléchissants de classe 1 ou 2



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé

850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau B44 - Fin de chaînes à neige

Le panneau B44 est de forme ronde avec un fond bleu bordé d'un fin listel blanc. Au centre, se trouve un pictogramme de roue ayant une chaîne de neige barré d'un large trait rouge.

Le panneau B44 est utilisé pour annoncer aux véhicules qu'ils ne sont plus obligés d'utiliser les chaînes à neige sur au moins deux roues motrices sur cette route. Ce type de signalisation est employé durant la saison hivernale. De ce fait, dans certains cas, la signalisation est amovible ou à volet mobile d'occultation. Le début de l'obligation est indiquée par [un panneau de type B26](#).

Référez-vous à notre [guide de correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux](#) si vous souhaitez commander un panonceau.

Les dos laqués ajoutent de l'esthétisme au panneau. Si vous optez pour cette option, faites votre choix de coloris parmi

la sélection suivante et indiquez celui que vous voulez dans l'onglet "Personnalisation".

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Pour les dos fermés et fermés/laqués, faites-nous une [demande de devis](#).

Caractéristiques du panneau de fin de chaînes à neige

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL

Pour en savoir plus, visitez notre article "[Les différents types de dos](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa

visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, visitez notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 650 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 850 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, visitez notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".