

DÉVERGLAÇANT CHLORURE DE MAGNÉSIUM

Référence : 01124

DÉVERGLAÇANT MAGNÉSITE

► Sac de 25 kilos



RESUME

Déverglacant chlorure de magnésium non corrosif en sac ou en seau pour une utilisation sur supports fragiles du type béton, pavés, et autres.

Ce produit est conforme à la norme française NF P 98-180 de juillet 2003.

Le chlorure de magnésium neige peut être utilisé en préventif, avant les chutes de neige ou l'arrivée du verglas, ainsi qu'en curatif, pour déverglacer ou déneiger.

Il est particulièrement utile pour sécuriser les zones à fort passage : lieux publics, routes ou encore entrées de bâtiments. Le risque d'accidents et de chutes est ainsi réduit.

Il agit en 15 min (jusqu'à -30°C) et est efficace pendant 5 jours.

Les points forts :

- Traite sans abîmer la surface
- Solution économique
- Action rapide

* Consultez nos modalités de livraison en bas de page.



DECLINAISONS

Conditionnement

Par sac de 25 kg
Par palette de 50 sacs de 25 kg
Par palette de 40 sacs de 25 kg
Par seau de 12,5 kg
Par seau de 25 kg
Par palette de 24 seaux de 25 kg

DESCRIPTION

Description du sel déverglaçant magnésium

Le déneigeant au chlorure de magnésium est un indispensable de la saison hivernale. En effet, il permet de nettoyer une zone de toute neige ou verglas sans avoir à remettre une deuxième couche, car la neige et le verglas fondent à son contact pour une durée de 5 jours.

Notre sel de déneigement chlorure de magnésium est de qualité professionnelle puisqu'il garantit un résultat rapide et efficace.

Ce produit est conforme à la norme française NF P98-181 de juillet 2003.

Il peut être conservé indéfiniment s'il est entreposé dans son emballage d'origine, dans un local tempéré et à l'abri de l'humidité.

Une alternative plus écologique au déverglaçant magnésium est le [déverglaçant écologique](#) qui peut être posé sur les pelouses par exemple, car il n'est pas néfaste pour la faune et la flore.

Utilisation du déneigeant au chlorure de magnésium

Ce type de produit est majoritairement utilisé dans des lieux passants comme des entrées de bâtiments, d'écoles ou encore des parkings et limite le nombre de chutes ou d'accidents.

Le sel de déneigement de chlorure de magnésium est fait pour une utilisation sur tous supports, du plus résistant au plus fragile et ne laisse pas de traces.

Pour l'utiliser, il suffit de verser le contenu sur la zone souhaitée en l'étalant jusqu'à ce que l'entièreté de la zone soit recouverte. Il agit en seulement 15 minutes, ce qui permet de ne pas bloquer les accès longtemps et peut être utilisé dans des températures allant jusqu'à -30°.

Attention à bien laisser une épaisseur suffisante pour que le produit puisse être efficace. Pour une surface de 100 m², il faut appliquer environ 4 kg de produit.

Conditionnement du sel magnésium

Nous vous proposons plusieurs types de conditionnements pour répondre au mieux à vos besoins :

- La solution la plus économique est le sac de 25 kg qui permet de couvrir une zone relativement grande (environ 500 m²) en une fois. En effet, après ouverture du sac, la conservation du produit n'est pas optimale et le produit risque de faire moins, voire plus du tout effet.
- La solution pour les zones restreintes sont les seaux de 12,5 kg ou de 25 kg qui peuvent être re-utilisés sur de petites zones jusqu'à épuisement des seaux
- La solution pour les grands espaces sont les palettes de sacs ou de seau de 25 kg qui permettent de couvrir de larges zones et d'avoir du stock à disposition

Pour une quantité encore supérieure, nous vous proposons un [déverglaçant chlorure de magnésium d'une tonne](#) qui permet de dégeler ou déneiger de grandes surfaces comme des rues entières par exemple.

Caractéristiques du déverglaçant magnésium

CAS - No : 7791-18-6

EINECS - No : 232-094-6

Nomenclature combinée : 28.273.100

Nature : sel blanc jusqu'à légèrement gris d'une épaisseur d'à peu près 2 mm, très hygroscopique et qui se liquéfie très rapidement au contact de l'air.

Composition :

- $MgCl_2$: 47,0 %
- $CaCl_2$: 2,0 %
- $NaCl$: 0,6 %
- KCl : 0,3 %
- H_2O : 50,1 %

Caractéristiques physiques typiques :

- Granulométrie : 1 à 4 mm
- Densité apparente : environ 850 kg/m³
- Angle de talutage : environ 43°
- Densité : 1,6 g/cm³
- Solubilité dans l'eau w ($MgCl_2$) : 34 % à 20 °C
- Extrêmement rapide et pratiquement sans résidu, la solution réagit de façon neutre

***Modalités de livraison du déverglaçant chlorure de magnésium**

Poids de votre commande	< = 800 kg	> 800 kg
-------------------------	------------	----------

Conditions de livraison		
Déchargement effectué par le client	OUI	OUI

*Nous vous conseillons de vous munir d'un gerbeur munir d'un transpalette manuel ou électrique

* Munissez-vous

Possibilité d'utiliser le hayon du camion

OUI

NON

Accessibilité pour un camion de 24T

OUI

OUI