

C25A - PANNEAUX D'INDICATION DE LIMITATIONS GÉNÉRALES DE VITESSE

Référence : 01166

PANNEAU ROUTIER C25A-B

► Indication de limitations générales de vitesse



RESUME

Le panneau de signalisation C24a annonce des limitations générales de vitesse.

Veuillez écrire le RAL pour le dos laqué dans "personnalisation". Se référer à la description ou aux photos pour le choix des RAL.

Les points forts :

- Avec rails de fixation
- 100 % recyclable
- Homologué
- Manipulation sécurisée
- Ultra-résistant
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1600 x 2400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1600 x 2400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1600 x 2400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos fermé
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1600 x 2400 mm	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé

1600 x 2400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué et fermé
1600 x 2400 mm	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU C25a

Le panneau de signalisation C25a annonce les limitations et fin de limitation de vitesse.

Il doit être placé à l'entrée d'agglomération ou des zones spécifiques comme les frontières, aéroports ou les ports.

RAL standards à préciser pour le dos laqué :

- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU D'INDICATION DE LIMITATIONS GÉNÉRALES DE VITESSE

Le panneau C25a est un panneau de signalisation de type facultatif.

Il ne peut pas être complété avec un panonceau.

Le panneau C25a est un panneau d'indication.

COMMENT FIXER LE PANNEAU C25A À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos

pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU C25A PANNEAU D'INDICATION

- Les classes : La classe 1 visible à 100 mètres, la classe 2 visible à 250 mètres ou la classe 3 qui est visible à 500 mètres.
- Les dos : Brut, laqué

Il est possible de demander par devis un panneau avec dos fermé ou dos fermé et laqué.

- Les tailles :
 - 350 x 350 mm
 - 500 x 500 mm
 - 700 x 700 mm
 - 900 x 900 mm
 - 1050 x 1050 mm

- 2 rails au dos

Si vous souhaitez plus d'informations sur la correspondance des tailles entre les panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).