

KM9 - PANONCEAU TEMPORAIRE MENTIONNANT UNE INONDATION Référence : 01209



INONDATION

RESUME

- Le panonceau temporaire KM9 mentionnant une inondation, complète un panneau temporaire de type AK signalant un danger sur la chaussée.

Les points forts :

- Eco-responsable
- Films rétro-réfléchissants de classe 1, 2 ou 3
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Fabriqué en France

Attention : pour fixer un panonceau KM9 sur un panneau temporaire AK ou BK sur pied dépendant, choisissez un panonceau KM9 sans pied sans rails du même matériau que le panneau AK ou BK.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Support et matière
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied sans rails

900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied sans rails
1000 x 300 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied avec rails
1000 x 300 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied avec rails
1000 x 300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied avec rails
1000 x 300 mm	Classe 1 (T1)	PVC sans pied sans rails
1000 x 300 mm	Classe 2 (HIP)	PVC sans pied sans rails
1000 x 300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	PVC sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Acier sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Acier sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Aluminium sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Aluminium sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied sans rails
900 x 250 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied sans rails
1000 x 300 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied sans rails
1000 x 300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied sans rails
1200 x 400 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied sans rails
1200 x 400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied sans rails
700 x 200 mm	Classe 1 (T1)	Aluminium sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied avec rails
700 x 200 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 1 (T1)	Aluminium sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied avec rails
900 x 250 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied avec rails
1000 x 300 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied avec rails
1000 x 300 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied avec rails
1200 x 400 mm	Classe 2 (HIP)	Aluminium sans pied avec rails
1200 x 400 mm	Classe 3 (DG Fluo)	Aluminium sans pied avec rails

DESCRIPTION

Description du KM9 - Panonceau d'une inondation

Un panonceau KM9 est un panonceau d'indications diverses précisant la nature d'un danger ou d'une zone de chantier.

Le panonceau KM9 est un panonceau temporaire. Il signale à tous les usagers de la chaussée qu'il y a une inondation, il faut

donc prendre les précautions adéquates.

Le panneau KM9 est rectangulaire jaune bordé d'un liseré noir, en son centre, il est écrit "INONDATION".

Aller plus loin sur les panneaux temporaires KM9

Le panneau KM9 est un panneau qui est à installer sous un panneau de chantier [de type AK](#) ou un panneau de chantier [de type BK](#) qui signale une interdiction ou un danger. Les panneaux donnent plus de précisions sur le danger ou désignent les usagers concernés.

Lorsqu'un danger est présent sur la chaussée, la signalisation peut premièrement se limiter à une signalisation de position et/ou une signalisation d'approche réduite grâce aux panneaux [de type AK](#).

Puis, si la durée du danger est supérieure à 4 heures, il faut compléter la signalisation grâce à un panneau KM9, une prescription ou une signalisation de position.

Découvrez aussi notre [panneau temporaire KC1 route inondée](#) ainsi que notre [panneau temporaire KM9 route inondée](#).

Caractéristiques du panneau d'une inondation

Les supports et matières disponibles :

Le panneau peut être vendu avec ou sans rails. Avec rails, le panneau possède 1 rail (2 pour la version PVC) sur son dos. La version avec rails est adaptée pour une installation sur un [poteau](#) inséré dans un [plastobloc](#) dans le cadre d'une signalisation routière temporaire. La version sans rails possède des attaches pour être fixée sur un panneau temporaire avec pied que le panneau KM9 complète.

Le PVC est un matériau thermoplastique composé à 57 % de sel et 43 % de pétrole. Il est résistant aux intempéries, à l'usure du temps, aux flammes et à la plupart des agents agressifs.

- PVC sans pieds et sans rails
- PVC sans pieds et avec rails

L'acier est un alliage de fer et de carbone. Il ne produit aucun déchet et supporte une déformation sans se casser (très résistant).

- Acier sans pieds et sans rails
- Acier sans pieds et avec rails

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres
- Classe 3 : visible à 500 mètres

Le panneau doit avoir la même classe de films rétro-réfléchissants que le panneau qu'il complète.

Pour plus d'informations, référez-vous à [notre article de blog](#).

Les tailles disponibles :

- Petite : 700 x 200 mm
- Moyenne : 900 x 250 mm
- Grande : 1000 x 300 mm

Consultez notre blog pour [avoir plus d'informations](#).

Voici comment savoir quelle taille de panneau choisir :

- Panneau triangle 700 mm : 700 x 200 mm
- Panneau triangle 1000 mm : 900 x 250 mm
- Panneau triangle 1250 mm : 1000 x 300 mm