

## BANDE THERMOCOLLANTE EN ROULEAU

Référence : 01306



### RESUME

Rouleau thermocollant de 5 mètres en résine thermoplastique à chauffer en fusion avec le support.

3 couleurs au choix : blanc, noir et jaune.

4 dimensions au choix : 5 m 50 mm, 5 m x 100 mm, 5 m x 120 mm et 5 m x 150 mm. Par lot de 12, 6 ou 5 unités.

### Les points forts :

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Facile à découper
- Pré-billé et préformé
- Rétro-réfléchissant
- Extra blanc
- Anti-glissance
- Durabilité



### DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Blanc	5 m x 50 mm
Jaune	5 m x 50 mm
Noir	5 m x 50 mm
Blanc	5 m x 100 mm
Jaune	5 m x 100 mm
Noir	5 m x 100 mm
Blanc	5 m x 120 mm
Blanc	5 m x 150 mm

Jaune	5 m x 120 mm
Jaune	5 m x 150 mm
Noir	5 m x 120 mm
Noir	5 m x 150 mm

### DESCRIPTION

## Description de la bande thermocollante en rouleau

Les bandes thermocollantes permettent de réaliser des lignes pour une signalisation horizontale. Le choix de couleur est : blanc, noir et jaune.

Vous avez le choix entre plusieurs formats :

- 5 m x 50 mm par lot de 12 pièces
- 5 m x 100 mm par lot de 6 pièces
- 5 m x 120 mm par lot de 6 pièces
- 5 m x 150 mm par lot de 5 pièces

Le rouleau thermocollant est une solution économique et rapide pour la mise en oeuvre d'une signalisation horizontale durable, de haute performance et de grande sécurité à destination de tous les usagers de la route.

Le rouleau thermocollant est un produit thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et prêt à l'emploi.

Certifiée NF par l'ASCQUER, notre résine thermoplastique rétro-réfléchissante est fabriquée en France.

## Allez plus loin avec la bande de marquage au sol thermoplastique

### Les avantages

- Une seule personne suffit à son application.

- Utilisation souple et confortable.
- Facilité de pose, sans colle ni scotch, par simple collage à l'aide d'un chalumeau.
- Remise en circulation quasi immédiate.
- Résiste à plus de 1 000 000 de passages de roues.
- Produit économique et peu encombrant permettant d'intervenir sur des travaux ponctuels ou de grande envergure et sur une grande variété de supports.
- Produit écologique sans solvant avec emballage 100% recyclable.

## Méthode d'application

Votre marquage au sol par thermocollage peut s'appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#) au préalable.

Concernant les étapes de réalisation de votre thermocollé, n'hésitez pas à consulter notre article concernant la [pose de marquage au sol thermocollé](#).

## Caractéristiques de la bande en rouleau

Les formats :

- 5 m x 50 mm
- 5 m x 100 mm
- 5 m x 120 mm
- 5 m x 150 mm

Les coloris :

- Noir
- Jaune
- Blanc

Séchage :

5 à 15 minutes

Matériel pour la pose :

[Chalumeau de marquage pour la route](#)