CE29 - PANNEAU LUTTE CONTRE INCENDIE / EXTINCTEUR
Référence : 01422

RESUME

Le panneau CE29 est un panneau de signalisation indiquant à l'usager de la route, la présence d'un moyen de lutte contre un incendie (extincteur) à proximité.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Film rétro-réfléchissant de classe 1 ou 2
- Eco-responsable
- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER

DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau CE29 présence d'un extincteur

Ce panneau est carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc. Il porte en son centre un pictogramme de couleur rouge représentant un extincteur.

Un traitement anti-graffitis de la face avant des panneaux facilite le nettoyage des graffitis, des autocollants et des affichettes. Ce traitement est disponible sur demande dans votre devis en ligne. Nos panneaux sont en aluminium 15/10ème qui est un matériau à 100 % recyclable. Les supports sont en acier galvanisé ou aluminium et la boulonnerie est en inox, également 100 % recyclables.

Dans le cas où les moyens de lutte contre un incendie sont sur un arrêt d'urgence, il faudra installer le panneau C8 complété d'un panonceau M9F extincteur plutôt que le panneau CE29.

Aller plus loin avec le panneau présence d'un extincteur pour lutter contre le feu

Le panneau CE29 doit être implanté comme une signalisation de position. Sa visibilité doit être dans les deux sens de circulation. Ce panneau n'a pas à être implanté comme une pré-signalisation.

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ? Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Fixation du panneau CE29 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm avec 3 rails de

fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles ici.

Caractéristiques du panneau CE29 indiquant la présence d'un extincteur

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatique et performance de rétro-réflexion.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".

Les tailles disponibles :

- Miniature : 350 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 500 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 mm avec 3 rails au dos

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de

fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".