

CE30A - PANNEAU ISSUE DE SECOURS VERS LA DROITE Référence : 01423



RESUME

Le panneau CE30a est un panneau d'indication annonçant qu'une issue de secours se trouve à droite.

Les points forts :

- Le panneau est en aluminium 15/10ème
- Conformité à la norme CE + NF complémentaire par l'ASCQUER
- Éco-responsable
- Fait en France
- Robuste



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau CE30a - panneau issue de secours sur la droite

Le panneau CE30a est de forme carrée à fond vert et liseré blanc. En son centre se trouve un personnage blanc fuyant à droite vers une porte.

Le panneau [CE30b](#) indique quant à lui une issue de secours sur la gauche. Le personnage blanc au centre du panneau [C30b](#) fuit à gauche vers une issue de secours.

Un traitement anti-graffitis peut être installé sur demande dans votre devis pour un nettoyage facile des affichettes et graffitis indésirables sur votre panneau.

Implantation du panneau CE30a - panneau indiquant une issue de secours sur la droite

Le panneau CE30a, tout comme le panneau CE30b, doit être placé sur la porte d'accès à l'issue de secours.

Composition du panneau CE30a qui indique la proximité d'une sortie de secours vers la droite

Le panneau CE30a est en aluminium 15/10ème. L'aluminium est l'un des matériaux les plus légers au monde, il est résistant à la corrosion et souple. Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performances chromatiques et de rétro-réflexion.

Fixation du panneau CE30a sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau CE30a

Les tailles disponibles :

- 350 mm (2 rails)
- 500 mm (2 rails)
- 700 mm (2 rails)
- 900 mm (2 rails)

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)". Vous voulez acheter un panneau ? Pour en savoir plus sur la correspondance des tailles entre panneaux et panneaux de signalisation, c'est [ici](#).

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique

- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL
- Dos fermé : le dos du panneau est plein, ce qui le rend plus résistant aux déformations
- Dos laqué et fermé : le type de dos haut de gamme de ce panneau. Le dos sera complètement plein et le laquage coloré (sur demande, laquage de l'arrière de vos panneaux, 4 couleurs standard : GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005, (autres RAL, nous consulter).

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Les différents types de dos](#)".

Les classes disponibles :

- Classe 1 : visible à 100 mètres
- Classe 2 : visible à 250 mètres

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".