

### B9I - PANNEAU D'INTERDICTION D'ACCÈS AUX CARAVANES Référence : 00148

B9I



#### RESUME

Accès interdit aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le PTAC ne dépasse pas 3.5 tonnes.

Si vous optez pour le dos laqué, il est nécessaire de notifier le numéro du RAL dans l'encadré "personnalisation : RAL de laquage".

La liste des RAL se trouve en photo ou dans la description.

#### Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Ultra-résistant
- Conforme CE + NF complémentaire



#### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé

850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué et fermé
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué et fermé
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### DESCRIPTION DU PANNEAU B9i : ACCÈS INTERDIT AUX CARAVANES et REMORQUES

Le panneau de type B9i concerne véhicules avec caravanes ou remorques de plus de 250 kilogrammes dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 T.

Il doit être implanté 100 mètres avant la zone où la prescription s'applique.

Tous nos panneaux sont en aluminium rigide, ce qui augmente la résistance au vent et aux agressions.

Un traitement anti-graffitis peut être appliqué sur le panneau sur demande pour faciliter le nettoyage des affichettes indésirées par exemple.

Concernant le laquage, il est possible de choisir la couleur parmi les RAL suivants :

- Vert mousse - RAL 6005

- Gris aluminium - RAL 9006
- Noir foncé - RAL 9005
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Bleu de sécurité - RAL 5005
- Ivoire clair - RAL 1015

Il est possible de demander par devis un dos laqué fermé ou un dos fermé.

Nos panneaux sont éco-responsables et entièrement recyclables.

### Comment fixer le panneau de signalisation B9i à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelque soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

### CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU B9i Accès interdit caravanes ou remorques

#### LES TAILLES DISPONIBLES :

- Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 650 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 850 mm avec 2 rails au dos

- Grande : 1050 mm avec 3 rails au dos

### LES FILMS RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS DISPONIBLES :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

### LES TYPES DE DOS DISPONIBLES :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL

Vous avez besoin d'un panneau en plus de votre panneau ?  
Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour  
panneaux et panneaux de signalisation [ici](#).