


CLOU PODOTACTILE PHOTOLUMINESCENT Référence : 01480



RESUME

Clou en acier zingué avec revêtement photoluminescent (Jaune à la lumière/Vert dans l'obscurité). Usage intérieur. Il convient aux zones à faible trafic.

Les points forts :

- Visible en cas de coupure soudaine du courant
- Protection anti-corrosion

Sécurisez davantage vos escaliers en optant pour des clous podotactiles photoluminescents.

Si vous ne souhaitez pas percer votre revêtement, nous vous conseillons d'opter pour nos [plots podotactiles photoluminescents](#) sans perçage à coller.



DECLINAISONS

Longueur tige

16 mm

13 mm

DESCRIPTION

Les avantages d'un bande d'éveil à la vigilance photoluminescente

Aménagez vos bâtiments avec des bandes podotactiles lumineuses afin de renforcer la sécurité de vos cages d'escalier.

En effet, les clous photoluminescents emmagasinent la lumière naturelle ou artificielle avant de la restituer lentement. En cas de coupure de courant inopinée ou de dégagement de fumées, les plots seront visibles et de couleur verte.

Attention, la pose de clous nécessite obligatoirement la réalisation d'un perçage.

Comment poser ces clous podotactiles à sceller ?

Pour une pose rapide et facile de vos clous podotactiles, Prozon vous conseille d'utiliser un [gabarit de perçage](#).

La fixation de ce clou par scellement chimique peut se réaliser en intérieur sur du lino et du béton.

1. Nettoyez la surface, elle doit être propre exempte de poussières et de graisses
2. Positionnez correctement le gabarit
3. Percez 4 trous aux 4 extrémités du gabarit d'une profondeur de 20 mm avec une mèche de 10 mm
4. Placez des vis M10 dans ces trous afin de stabiliser le gabarit
5. Percez les autres trous
6. Enlevez le gabarit
7. Aspirez les résidus
8. Déposez le scellement au fond des trous en petite quantité pour éviter tout débordement (environ 0,80 ml dans chaque trou).
9. Posez les clous dans les trous
10. Laissez sécher avant la remise en circulation, le temps de séchage varie selon la colle utilisée

Caractéristiques du clou zingué photoluminescent

- Matière : Acier zingué avec revêtement photoluminescent visible en cas de coupure de courant ou de dégagement de fumées. Bonne protection anti corrosion. Parfait pour les zones faiblement humides.
- Dimensions de la base :
 - Diamètre : 25 mm
 - Hauteur : 5 mm
 - Diamètre de la tige : 8 mm
- 2 Longueurs de tige disponibles :
 - Tige courte : Hauteur 13 mm
 - Tige longue : Hauteur 16 mm
- Conditions d'utilisation : Usage intérieur. Clou à sceller s'adapte à toutes les surfaces à l'exception du verre et du bois. Il convient aux zones de faible passage. Le revêtement photoluminescent nécessite d'être au préalable en contact avec une source de lumière pour pouvoir restituer celle-ci une fois dans l'obscurité.
- Non conforme à la norme NF.
- Fabrication française.
- Conditionnement : vendu à l'unité.

Si le perçage de votre sol n'est pas possible, opter pour les [plots podotactiles photoluminescents à coller](#).