

CHARIOT D'ÉPANDAGE POUR COMPOSITES Référence : 01683

► CHARIOT D'ÉPANDAGE DE COMPOSITES



RESUME

Chariot d'épandage spécial composites de haute qualité. Avec cette machine il faut utiliser du sel sec, classe d'humidité 1 selon la norme NF P98-180.

Les points forts :

- Produit livré pré-monté
- Renvoi d'angle avec pignons en acier
- Granulométrie < 5
- Largeur d'épandage : 4 m



DESCRIPTION

DESCRIPTION DU CHARIOT D'ÉPANDAGE

- Châssis composite de haute qualité garantissant une longue durée de vie au produit
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige
- Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion avec grille de protection
- Réglage progressif et précis du débit grâce à la manette
- Guidon en acier inox réglable
- Trémie avec grille de protection
- Béquille escamotable
- Limiteur d'épandage ajustable en hauteur

CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT D'ÉPANDAGE

Matériaux employés :

- Polyéthylène
- Cadre en polyester armé de fibre de verre
- Guidon en acier inox

Épaisseur matières : 2 mm

Produits admissibles : sel, sable, granulats

Densité produit : Maximum admissible : 1,3 kg/dm³

Réglage débit : oui

Réglage épandage : oui (en largeur)

Conditions de stockage :

Rincer à grandes eaux avant stockage