

POTELET CARREFOUR EN ACIER PEINT À SCELLER Référence : 01714



RESUME

Indispensable pour baliser une chaussée piétonne, un trottoir ou espace urbain susceptible d'être l'objet de stationnement sauvage, le potelet Carrefour en métal s'intégrera parfaitement dans votre environnement. Il peut aussi permettre la protection de vos IRVE (infrastructure de recharge de véhicule électrique).

Constitué d'acier, il est particulièrement robuste et résistera aux intempéries. Sa peinture avec finition peint sur zinc s'altère particulièrement peu, pour une installation durable. 12 couleurs au choix.

Les points forts :

- Finition peint sur zinc
- Fixation par scellement direct
- Disponible dans toutes les couleurs du RAL

Disponible en 5 diamètres, Ø 60, 76, 90, 114 ou 168 mm, tous les potelets carrefour en acier peint à sceller sont équipés d'un bouchon bombé soudé.



DECLINAISONS

Couleur	Option	Version
Gris anthracite RAL 7016	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)

Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Simple	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris aluminium RAL 9007	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris soie RAL 7044	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Corten	Simple	Ø 114 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris aluminium RAL 9007	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)

Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris soie RAL 7044	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Corten	Simple	Ø 90 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris aluminium RAL 9007	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Vert mousse RAL 6005	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Noir foncé RAL 9005	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Blanc pur RAL 9010	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris soie RAL 7044	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Corten	Simple	Ø 168 mm (hauteur hors sol 1000 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)

Vert mousse RAL 6005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec un anneau	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 60 mm (hauteur hors sol 1100 mm)
Gris anthracite RAL 7016	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge pourpre RAL 3004	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Vert mousse RAL 6005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Brun chocolat RAL 8017	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Noir foncé RAL 9005	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Blanc pur RAL 9010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Bleu gentiane RAL 5010	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Rouge signalisation RAL 3020	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)
Jaune colza RAL 1021	Avec deux anneaux	Ø 76 mm (hauteur hors sol 900 mm)

DESCRIPTION

Description du potelet carrefour en acier peint à sceller

Si le potelet carrefour existe en 5 dimensions (\varnothing 60, 76, 90, 114, 168 mm), deux d'entre elles (\varnothing 60 et 76 mm) peuvent s'agrémenter d'un ou deux anneaux en option pour laisser passer une chaîne afin de relier les potelets entre eux. L'usage d'une chaîne peut s'avérer pratique si vous souhaitez limiter l'accès à une zone de stationnement ou protéger un espace de l'entrée de véhicules. Cela peut être pratique si vous devez régulièrement rendre des places piétonnes, pour l'installation d'un marché, par exemple.

Les potelets permettent également de protéger les usagers des véhicules circulant sur la chaussée, empêcher le stationnement sauvage pour que les trottoirs puissent être empruntés, et peut délimiter des zones piétonnes grâce à l'usage d'une chaîne.

Disponible en 12 coloris, il se fondera parfaitement dans le décor urbain. Il n'a pas vocation à assurer une signalétique particulière, mais simplement à assurer le respect des usages prévus de la voirie (zones piétonnes, stationnement interdit...)

Chaque potelet Carrefour en métal peint se pose par scellement direct afin d'offrir une installation robuste et durable. Les potelets respectent également les prescriptions de l'arrêté du 18 septembre 2012 relatif à la détection des obstacles bas. Enfin, les différents modèles peuvent être rendus amovibles grâce au Serrubloc 21 (sauf \varnothing 60 mm ou \varnothing 168 mm). Vous pouvez ajouter un [système d'amovibilité](#) afin de faciliter l'installation du potelet.

La hauteur hors sol du potelet varie de 90 à 110 cm en fonction des diamètres.

Un potelet similaire, mais plus esthétique existe : le [potelet à double gorge ou potelet City](#).

[Retrouvez notre gamme complète de potelets.](#)

Lire plus : [Comment installer des potelets en respectant la réglementation ?](#)

Caractéristiques techniques du potelet acier carrefour peint

Dimensions :

- Ø 60 mm - Hauteur hors sol 1100 mm | Hauteur hors tout 1300 mm
- Ø 76 mm - Hauteur hors sol 900 mm | Hauteur hors tout 1100 mm
- Ø 90 mm - Hauteur hors sol 1000 mm | Hauteur hors tout 1300 mm
- Ø 114 mm - Hauteur hors sol 1000 mm | Hauteur hors tout 1300 mm
- Ø 168 mm - Hauteur hors sol 1000 mm | Hauteur hors tout 1300 mm

Épaisseur tube d'acier : 3 mm

Option :

- Simple
- Avec un anneau (Ø 60 et 76 mm)
- Avec deux anneaux (Ø 60 et 76 mm)

Tête : Bouchon bombé soudé

Finition : peint sur zinc

Coloris :

- Blanc pur RAL 9010
- Bleu gentiane RAL 5010

- Brun Chocolat RAL 8017
- Aspect Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris soie RAL 7044
- Jaune Colza RAL 1021
- Noir Foncé RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert mousse RAL 6005

Fixation : par scellement direct