

### J13 - BALISE D'OBSTACLE Référence : 02062



#### RESUME

La balise J13 est une balise qui prévient d'un obstacle imminent sur la chaussée (entrée de tunnel, muret sur le côté de la route...).

La balise d'obstacle J13 est représentée par un trapèze, lui-même découpé en petits trapèzes bleus et blancs.

#### Les points forts :

- Film rétro-réfléchissant de classe 2 simple ou double-face
- En PEHD traité anti UV
- Structure monobloc
- Renforcée en partie basse



#### DECLINAISONS

| Fixation               | Type de face - Sens d'implantation  |
|------------------------|-------------------------------------|
| Sur fourreau plastique | Simple face - Implantation à droite |
| Sur platine acier      | Simple face - Implantation à droite |
| Sans kit de fixation   | Simple face - Implantation à droite |
| Sur fourreau plastique | Double face - Double sens           |
| Sur platine acier      | Double face - Double sens           |
| Sans kit de fixation   | Double face - Double sens           |
| Sur fourreau plastique | Simple face - Implantation à gauche |
| Sur platine acier      | Simple face - Implantation à gauche |
| Sans kit de fixation   | Simple face - Implantation à gauche |

## DESCRIPTION

### Description de la balise d'obstacle J13

La balise J13 est une balise de signalisation trapézoïdale.

Elle est composée de bandes bleues et blanches orientées de 30°.

Selon le code de la route, les bandes doivent avoir un film rétro réfléchissant de classe 2, ce qui permet à la balise d'être bien visible pour les automobilistes, aussi bien le jour que la nuit dans l'obscurité.

Notre balise est disponible en modèle simple face ou double-face selon le besoin. Pour le modèle simple face, il est nécessaire de savoir de quel côté sera implantée la balise avant de se la procurer. En effet, les bandes de la balise doivent toujours être orientées vers l'extérieur de la chaussée lorsque l'on parcourt des yeux la balise de l'intérieur vers l'extérieur de la chaussée et de bas en haut.

### Implantation de la balise d'obstacle

La balise J13 se place sur les routes qui font moins de 7 mètres de large. Elle doit être positionnée à moins d'un mètre de l'obstacle qu'elle signale.

La balise J13 ne doit pas être installée sur un passage à niveau situé dans un virage, car elle pourrait être confondue avec une [balise de virage J4](#).

Pour signaler un danger, un sens de circulation ou un stationnement interdit dans un parking ou dans un espace privé, vous pouvez utiliser notre [balise à verrouillage quart de tour très facile à poser](#).

### Caractéristiques de la balise J13 d'obstacle

**Dimensions :**

- Hauteur : 1220 mm
- Largeur : 250 mm
- Épaisseur : 75 mm

**Type de fixation :**

- Sans kit
- Platine en acier (pour pose sur enrobé)
- Fourreau en plastique (pour pose sur sol meuble)

**Type de face et sens d'implantation :**

- Simple face - Implantation à gauche
- Simple face - Implantation à droite
- Double face - Double sens

**Poids :**

- Balise : 4,5 kg
- Platine : 0,6 kg
- Fourreau : 0,5 kg