

M6B - PANONCEAU INTERDIT 1ER AU 15 DU MOIS Référence : 00232

M6B



RESUME

Le panneau de signalisation M6b annonce que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.

Les points forts :

- En aluminium 15/10ème
- Production éco-responsable
- Panneau recyclable
- Manipulation sécurisée
- Fait en France
- Boulonnerie en inox 100% recyclable

Entrez votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6b

Le panonceau M6b de signalisation annonce que le système de

stationnement est à alternance semi-mensuelle.

Il signale aussi que le stationnement est unilatéral.

Les usagers peuvent stationner soit la première quinzaine soit la deuxième quinzaine du mois.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6b

Le panonceau M5b peut compléter différents panneaux de signalisation comme par exemple le [C1A](#).

Ce panonceau s'additionne généralement avec les panneaux de signalisation de stationnement : [B6b2](#), [B50b](#), [B6b5](#), [B50e](#).

Consultez notre article pour [faire le bon choix de panonceaux de type M](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6b À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6b interdiction de stationnement

Les dimensions :

- 500 x 150 mm avec un rail au dos

Les classes :

- La classe 1 avec une durabilité de 7 ans minimum et 100 mètres de visibilité
- La classe 2 avec une durabilité de 10 ans minimum et 250 mètres de visibilité