

FICHE TECHNIQUE

M6C2 - PANONCEAU STATIONNEMENT PAR DISQUE FIN Référence : 00234

M6C2



RESUME

Le panneau M6c2 annonce que le stationnement est gratuit avec une durée et un contrôle par disque.

Les points forts :

- Personnalisable
- En aluminium 15/10ème
- Manipulation sécurisée
- Conforme aux nomes
- Production française
- · Haute visibilité
- Robuste

Entrez votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6C2 stationnement par disque



FICHE TECHNIQUE

Le panonceau M6c2 notifie que le stationnement est :

- Gratuit,
- À durée limitée
- Avec contrôle par disque

Les usagers doivent avoir un disque pour ne pas payer le stationnement.

Le stationnement ne doit pas dépasser la durée indiquée.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M6C2

C'est depuis le 13 juin 1979 que le code de la route encadre le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque.

Plusieurs panneaux et panonceaux de signalisation peuvent être utilisés pour informer les utilisateurs, comme par exemple le panneau de signalisation <u>C1c</u> et le panonceau de signalisation <u>M6c1</u>.

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre article de blog.

FIXATION DU PANONCEAU M6C2 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles <u>ici</u>.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6C1 STATIONNEMENT : DISQUE

Les gabarits:

- 350 x 150 mm (1 rail au dos)
- 700 x 200 mm (2 rail au dos)

Les classes:

- La classe 1 qui possède une visibilité de 100 mètres
- La classe 2 visible jusqu'à 250 mètres