

M8CBIS - PANONCEAU D'ÉTENDUE POUR L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT Référence : 00241

M8CBIS



RESUME

Le panonceau M8c bis est un panonceau d'application d'étendue des prescriptions relatives au stationnement et à l'arrêt des usagers.

Les points forts :

- Fait en France
- Éthique
- Conforme aux normes
- Rails de fixation inclus
- Recyclé
- Robuste
- Manipulation souple

Entrez votre distance dans l'onglet "PERSONNALISATION" ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M8cbis

Le panonceau M8c bis est un panonceau détendue qui montre où la prescription s'applique : flèche double + distance personnalisable

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8cbis

Il existe plusieurs panonceaux de type M8 : [M8a](#), [M8a bis](#), [M8b](#), [M8c](#), [M8c bis](#), [M8d](#), [M8d bis](#), [M8e](#), [M8e bis](#), [M8f](#) et [M8f bis](#).

Ils complètent les panneaux : [B6d](#), [B6d-4](#), [B6d-3](#) et [B6d-2](#).

Consultez notre article pour [faire le bon choix de panonceaux de type M](#).

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8cbis À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU D'APPLICATION M8cbis

Les gabarits :

- 150 x 350 mm : 1 rail au dos
- 200 x 500 mm : 2 rails au dos
- 200 x 700 mm : 2 rails au dos

Les classes :

- La classe 1 qui est performante jusqu'à 100 mètres
- La classe 2 qui dispose de 250 mètres de visibilité