

### POTELET FLEXIBLE DE SIGNALISATION Référence : 02593



#### RESUME

Potelet flexible de séparation, il est utilisé dans les zones urbaines, les parcs ou les parkings.

#### Les points forts :

- Le potelet flexible de signalisation est flexible et n'endommage pas les véhicules. Très résistant il retrouve sa forme après un impact.
- Très haute visibilité de nuit grâce à ses bandes et billes réfléchissantes
- Résiste aux agents extérieurs (sel, chlore...)

Le potelet est disponible en noir avec au choix des bandes réfléchissantes de classe 2 blanches ou jaunes. Pour des potelets orange, blanc ou gris issus du RAL, merci d'[effectuer une demande de devis](#).



#### DECLINAISONS

Couleur	Hauteur
Noir / Blanc	650 mm
Noir / Blanc	800 mm
Noir / Jaune	650 mm
Noir / Jaune	800 mm

#### DESCRIPTION

## DESCRIPTION DU POTELET FLEXIBLE

Le potelet est essentiel pour séparer, délimiter les différentes zones urbaines : les zones piétonnes, les zones cyclables et les zones de circulation, afin d'assurer la sécurité routière de tous. Il est aussi nécessaire dans les parkings pour séparer les voies de circulation.

Ce dispositif est à mémoire de forme grâce à son composant en polyuréthane. Ainsi, il s'agit d'une solution durable, il n'a pas besoin d'être remplacé à chaque choc puisque qu'il reprend de façon autonome sa forme après n'importe quel impact. Il possède une tige d'ancrage en acier galvanisé ce qui lui garantit une très bonne prise dans le sol.

Retrouvez également notre [balise autorelevable de type potelet](#) pour délimiter des zones urbaines.

La nuit, le potelet reste très visible grâce aux bandes et aux billes réfléchissantes à ces deux extrémités. Ainsi les potelets sont visibles à des dizaines de mètres et permettent d'éviter les accidents.

Ne convient pas sur les voies publiques, pour cela voire les balises [J11](#), [J12](#) ou [K5D](#).

## Caractéristiques de la balise flexible de signalisation

Matière :

Polyuréthane

Dimensions :

- Hauteur :
  - 650 mm

◦ 800 mm

- Diamètre : 80 mm

### Couleurs disponibles :

- Noir avec 3 bandes blanches
- Noir avec 3 bandes jaunes
- Orange, blanc et gris [sur demande](#). De même pour les bandes (2 à 4 bandes réfléchissantes de classe 2 possibles).
- Rangée de billes de verre réfléchissantes blanches au pied du poteau en option [sur demande](#).

### Fixations :

Tige d'ancrage en acier galvanisé standard :  $\varnothing$  22 x 120 mm