

M6D1 - PANONCEAU HORODATEUR SIMPLE Référence : 00272

M6D1


RESUME



Le panonceau M6d1 indique un stationnement payant par parcmètre. Ce panneau peut indiquer le coût de l'heure et les horaires du stationnement payant.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisée
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M6d1

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M6 permettent de donner des informations complémentaires aux panneaux de stationnement

et d'arrêt.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'un horodateur de couleur noire au centre.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M6d1

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Pour choisir le bon panonceau, consultez notre [article de blog](#).

FIXATION DU PANONCEAU M6d1 SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M6d1

LES CLASSES DISPONIBLES :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

LES TAILLES DISPONIBLES :

- 500 x 150 mm avec 1 rail au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".