


# **FICHE TECHNIQUE**

# M8A - PANONCEAU CONCERNANT L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT Référence : 00275

M8A



#### **RESUME**

Le panonceau M8a indique le début de l'interdiction d'arrêt et stationnement.

### Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance





#### **DECLINAISONS**

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

#### **DESCRIPTION**

## **DESCRIPTION DU PANONCEAU M8a**

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement.



# **FICHE TECHNIQUE**

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche de couleur noire au centre.

Le panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a (<u>B6a1</u>, <u>B6a2</u> et <u>B6a3</u>). Le panonceau M8a complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée.

### ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M8a

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Allez voir notre article pour <u>faire le bon choix de panonceaux de type M</u>.

## FIXATION DU PANONCEAU M8a SUR UN POTEAU

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation

# **PROZON**

# **FICHE TECHNIQUE**

 Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles <u>ici</u>.

# CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M8a

#### LES CLASSES DISPONIBLES:

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".

### LES TAILLES DISPONIBLES:

• Petite: 150 x 350 mm avec 1 rail au dos

Normale: 200 x 500 mm avec 1 rail au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.



Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".