


FICHE TECHNIQUE

M8B - PANONCEAU CONCERNANT L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT Référence : 00276

M8B



RESUME

Le panonceau M8b indique la fin de l'interdiction à partir de ce panonceau.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance





DECLINAISONS

Taille	Classe
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
150 x 350 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
200 x 500 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M8b

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement.



FICHE TECHNIQUE

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de flèche couleur noir au centre.

Ce panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a (<u>B6a1</u>, <u>B6a2</u> et <u>B6a3</u>). Le M8b complète des panneaux implantés perpendiculairement à l'axe de la chaussée.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M8b

Un traitement Anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 10/15ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 10/15ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100%.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Allez voir notre article pour <u>faire le bon choix de panonceaux de type M</u>.

COMMENT FIXER LE PANONCEAU DE SIGNALISATION M8b À UN POTEAU ?

Nos panonceaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panonceau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panonceau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

PROZON

FICHE TECHNIQUE

- 1 bride de fixation pour les panonceaux avec 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation pour les panonceaux avec 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panonceaux avec 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille.

Attention, il faut commander des <u>brides compatibles avec le</u> <u>type de poteau choisi</u>.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M8b

LES CLASSES DISPONIBLES:

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".

LES TAILLES DISPONIBLES:

• Petite: 350 x 150 mm avec 1 rail au dos

Normale: 500 x 200 mm avec 1 rail au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rails. La boulonnerie adéquate



FICHE TECHNIQUE

sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".