

### M8F - PANONCEAU CONCERNANT L'ARRÊT ET LE STATIONNEMENT

Référence : 00280


#### RESUME



Le panonceau M8f indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du côté où est implanté le panneau.

#### Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



#### DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
350 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 200 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

#### DESCRIPTION

### DESCRIPTION DU PANONCEAU M8f double flèche

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M8 sont des panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme de deux flèches de couleur noire au centre.

Ce panonceau est exclusivement utilisé avec les panneaux de type B6a ([B6a1](#), [B6a2](#) et [B6a3](#)) et [B6d](#). Le M8f complète des panneaux qui sont implantés parallèlement à l'axe de la chaussée.

## ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M8f

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Découvrez aussi le [panonceau M8f BIS](#) qui indique le nombre de mètres sur lequel s'étend l'indication.

Allez voir notre article pour [faire le bon choix de panonceaux de type M](#).

## COMMENT FIXER LE PANONCEAU M8f À UN POTEAU ?

Nos panonceaux routiers possèdent 1 à 3 rails de fixation au

dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 1 bride de fixation si le panneau possède 1 rail de fixation
- 2 brides de fixation si le panneau possède 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation si le panneau possède 3 rails de fixation

Le nombre de rails du panneau est indiqué dans sa taille.

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

## CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M8f flèches à gauche et à droite

### LES CLASSES DISPONIBLES :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau](#)".

## LES TAILLES DISPONIBLES :

- Petite : 350 x 150 mm avec 1 rail au dos
- Normale : 500 x 200 mm avec 1 rail au dos
- Grande : 700 x 200 mm avec 2 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. À savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".