

K16 - SÉPARATEUR DE VOIE BALISCOPE TÉLESCOPIQUE Référence : 02805

RESUME



Séparateur routier K16 Baliscope pour baliser les zones de chantier. Ce séparateur permet de délimiter rapidement des voies de circulation.

Les points forts :

- Matière : PEHD recyclable
- Séparateur conforme à la norme NFP 98-454
- Mise en place rapide par une seule personne

Longueur dépliée du séparateur : 5600 mm



DESCRIPTION

Description du séparateur de voie K16 Baliscope

Le séparateur de voie K16 dit Baliscope se compose de 5 éléments en PEHD recyclable. Ces 5 éléments se replient sur eux ce qui permet un transport facile du séparateur. Une fois déplacé, il se déploie et se met en place facilement et rapidement. Une seule personne est nécessaire pour installer le séparateur. Les roues et la sangle de transport sont incluses avec le séparateur.

Ce séparateur peut avoir de multiples applications possibles. Il

peut servir pour fermer une voie ou l'accès à un chantier. Il peut aussi être utilisé pour assurer la fermeture de gares de péages.

Le séparateur est conforme à la norme NFP 98-454.

Le séparateur peut être relié avec le [séparateur modulaire H.750 mm](#), ce qui peut être très utile pour baliser une zone de travaux avec différents séparateurs.

Le séparateur est traité anti UV pour ne pas s'abîmer au soleil.

Caractéristiques du séparateur de chantier Baliscope télescopique

Dimensions

- Longueur déplié : 5600 mm
- Longueur replié : 1500 mm
- Largeur : 700 mm
- Hauteur 600 mm

Nombre d'éléments du séparateur

Le séparateur se compose de 5 éléments. Le poids total du séparateur K16 est de 40 kg.

Couleurs

Les éléments sont rouges et blancs. D'autres couleurs spécifiques sont possibles sur demande.