

FICHE TECHNIQUE

M9V1 - PANONCEAU INTERDIT SAUF VÉLOS (CYCLISTES) Référence : 00286

RESUME



Le panonceau M9v1 indique que la prescription donnée par le panneau associé ne s'applique pas aux cyclistes (en signalisation avancée).

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANONCEAU M9v1 interdit sauf aux vélos

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Ce panonceau est rectangulaire ou carré avec un pictogramme d'un vélo de

PROZON

FICHE TECHNIQUE

couleur noire au centre.

Les panonceaux de la catégorie M9 apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne. Prozon vous propose également le <u>panonceau M9V2 "Sauf vélos"</u>.

Lorsque l'application ne se fait qu'aux vélos, vous pouvez installer le <u>panonceau M4d1 d'application du panneau aux vélos</u>.

Découvrez aussi tous nos <u>panonceaux M12</u> qui autorisent les cyclistes à franchir un feu rouge.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANONCEAU M9v1 interdit aux vélos

Référez-vous à notre guide de correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux qui est <u>ici</u> si vous souhaitez commander un panonceau.

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Allez voir notre article pour <u>faire le bon choix de panonceaux de type M</u>.

FIXATION DU PANONCEAU M9v1 SUR UN POTEAU

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles <u>ici</u>.

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M9v1 interdit aux cyclistes

LES CLASSES DISPONIBLES:

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la classe d'un panneau".

LES TAILLES DISPONIBLES:



FICHE TECHNIQUE

• Petite: 500 x 350 mm avec 2 rails au dos

Normale: 700 x 350 mm avec 2 rails au dos

• Grande: 900 x 500 mm avec 2 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. A savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate sera livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "Choisir la dimension d'un panneau".

4/4