

BANC PUBLIC EXTÉRIEUR EN BOIS 5 LAMES ARRONDIES Référence : 02983



RESUME

Le banc extérieur en bois exotique verni embellit tous les lieux extérieurs grâce à son design et sa couleur bois foncé naturel.

Le banc est composé de 5 lattes arrondies en bois exotique vernies (2 lattes pour le dossier et 3 pour l'assise).

Le vernis protège le banc des agressions et des intempéries, il est ainsi imputrescible.

Il mesure 180 cm de longueur et 44 cm de hauteur (du sol jusqu'à l'assise). L'espace entre les deux pieds est de 130 cm.

Il est livré prêt à monter avec la visserie et se fixe sur un sol dur (plot béton ou bitume). Les accessoires de fixation ne sont pas inclus.

Les points forts :

- Lames en bois exotique certifiées FSC
- Pieds en fonte traitée antirouille
- Livré prêt à monter avec visserie



DESCRIPTION

Description du banc extérieur en bois exotique

Le banc public en bois exotique verni est indispensable pour équiper les espaces publics et le repos des passants. Notre banc en lattes arrondies est adapté aux parcs et jardins publics, aux cours d'écoles, aux aires de repos, trottoirs...

L'assise du banc est composée de deux lattes et son dossier de trois lattes, chacune mesurant 35 mm d'épaisseur. Les lattes sont arrondies à bords chanfreinés. Le banc mesure 180 cm de longueur et 73,5 cm de hauteur. Les pieds sont en fonte traitée antirouille avec une finition en peinture laquée noire. La distance entre les deux pieds est de 130 cm.

Notre banc est livré prêt à monter avec la visserie. Il se fixe sur sol dur comme un plot béton ou du bitume par exemple. Les accessoires de fixation ne sont pas fournis, car à adapter en fonction du support.

Dans la même gamme de bancs, découvrez notre [banquette en bois exotique](#), ou notre modèle de [banc urbain en pin et pieds en fonte](#).

Si vous souhaitez avoir un autre design de banc, découvrez l'intégralité de notre large [gamme de banc public d'extérieur en bois](#).

Comment fixer un banc au sol ?

Il existe 2 possibilités pour fixer ce banc extérieur au sol :

1. Fixation par chevillage avec boulons à expansion sur un sol béton. Diamètre des trous pour fixation d'environ 12 mm. 2 boulons par pieds, soit 4 par banc.
2. Fixation par scellement chimique sur un sol de type bitume avec des tiges filetées et de l'enrobé à froid.

Ce mobilier urbain est certifié FSC. Ce label garantit que le bois de ce banc provient de forêts responsables et durables. La

production de bois respecte des pratiques garantissant la gestion durable des forêts.

Caractéristiques du banc urbain extérieur en bois exotique

Grâce à son assise ergonomique et la disposition des lattes en bois, notre banc est très confortable. L'alignement et le positionnement des lattes de l'assise permettent aux passants de se reposer, de discuter aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

La norme FSC (Forest Stewardship Council ou Conseil de Soutien de la Forêt), certifie que le bois vient de forêts responsables. Il est contrôlé par des organismes indépendants et des ONG environnementales.

Il est recommandé d'effectuer un entretien 1 à 2 fois par an, et cela, au printemps et à l'automne.

Afin d'entretenir le banc, vous avez deux solutions :

1. Dégriser ou poncer puis saturateur puis huile de lin. En dégrisant le bois, vous ouvrez ses pores ce qui lui redonne sa couleur d'origine et élimine les traces de vert (mousse), de gris et de salissures. Le saturateur haute protection pour bois est riche en huile, il imprègne le bois tout en le protégeant des tâches et des intempéries.
2. Poncer et lasure extérieure. Pour plus d'information, veuillez vous référer à la pièce jointe dans la rubrique téléchargement.

Caractéristiques du banc public extérieur bois

Le banc public en bois exotique dispose des caractéristiques suivantes :

Longueur : 180 cm

Hauteur (sol-assise) : 44 cm

Hauteur (sol-dossier) : 73,5 cm

Profondeur : 57 cm

Épaisseur des lames : 35 mm

Poids : 52 kg

Matériau :

- Lames en bois exotique 1er choix certifié FSC vernies
- Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire RAL 9005

Entraxe de piétement : 130 cm