

### MIROIR ROUTIER ENCADRÉ ROUGE ET BLANC INCASSABLE - VISION 90°

Référence : 00301




#### RESUME

Miroir de contrôle en industrie et sur voies privées pour intérieur ou extérieur avec vision à 90°. La fixation est incluse et permet la pose sur tout type de poteau de 60 à 90 mm de section ou directement dans le mur. Ce miroir permet le contrôle des intersections et des croisements dangereux sur voies privées. Le miroir est disponible en version plexiglas, polycarbonate ou inox poli. Le cadre est en PVC rigide expansé de 10 mm d'épaisseur.

#### Les points forts :

- Garantie 3, 6 ou 10 ans
- Incassable
- Fixations incluses

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez consulter notre [article sur les miroirs de circulation](#).



#### DECLINAISONS

Matériau	Modèle de miroir
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 400 mm - Distance : 6 m
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m
Plexiglas - Garantie 3 ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m
Plexiglas - Garantie 3 ans	450 x 600 mm - Distance : 10 m
Plexiglas - Garantie 3 ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans	Ø 400 mm - Distance : 6 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans	450 x 600 mm - Distance : 10 m
Polycarbonate - Garantie 6 Ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m
Inox poli - Garantie 10 Ans	Ø 600 mm - Distance : 12 m
Inox poli - Garantie 10 Ans	450 x 600 mm - Distance : 10 m
Inox poli - Garantie 10 Ans	600 x 800 mm - Distance : 20 m
Inox poli - Garantie 10 Ans	800 x 1000 mm - Distance : 35 m
Inox poli - Garantie 10 Ans	Ø 800 mm - Distance : 20 m

### DESCRIPTION

## Description du miroir encadré incassable

Les avantages :

Cadre :

Anti-vandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les rayures ou damiers rouges sont sérigraphiés ce qui leur confère une très grande longévité.

Joint :

En PVC noir, armé d'agrafes métalliques, le miroir est parfaitement maintenu.

Fixation :

Incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur. Fixations spéciales sur demande. Vous pouvez également consulter [notre gamme d'accessoires de miroir](#).

Robustesse :

- Miroir avec réflecteurs en Plexiglas : garantie 3 ans incassable, inaltérable, traité anti U.V.
- Miroir avec réflecteurs en Polycarbonate : garantie 6 ans

incassable, inaltérable, traité anti U.V.

- Miroir avec réflecteurs en Inox Poli : garantie 10 ans spécial littoral et haute montagne, anti-vandalisme et inaltérable

Nous vous proposons aussi [une version plus économique du miroir routier](#) ou encore avec [une vision à 180°C](#).

L'utilisation du miroir :

- Intersections et croisements dangereux sur voie privée
- Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en extérieur
- Contrôle de la circulation des poids lourds et des engins de manutention
- Postes de contrôle de sorties d'usines

### Caractéristiques du miroir incassable - vision à 90°

- Miroir Ø 400 mm :

Dimensions du miroir : Ø 400 mm

Dimensions du cadre : Ø 588 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 6 mètres

Matériaux : Plexiglas, Polycarbonate

- Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm

Dimensions du cadre : Ø 788 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

Matériaux : Plexiglas, Polycarbonate, Inox

- Miroir Ø 800 mm :

Dimensions du miroir : Ø 800 mm

Dimensions du cadre : Ø 998 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

Matériaux : Plexiglas, Polycarbonate, Inox

- Miroir 450 x 600 mm :

Dimensions du miroir : 450 x 600 mm

Dimensions du cadre : 652 x 802 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

Matériaux : Plexiglas, Polycarbonate, Inox

- Miroir 600 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 600 x 800 mm

Dimensions du cadre : 700 x 900 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

Matériaux : Plexiglas, Polycarbonate, Inox

- Miroir 1000 x 800 mm :

Dimensions du miroir : 800 x 1000 mm

Dimensions du cadre : 988 x 1188 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 35 mètres

Matériau : Inox