

MIROIR ROUTIER ANTIGIVRE ENCADRÉ ROUGE ET BLANC - VISION 90°

Référence : 00302



RESUME

Miroir de contrôle convexe pour environnement industriel et sur voies privées, antigivre et antibuée avec une vision à 90°. Le miroir est en inox poli garanti 10 ans et le cadre est en PVC rigide expansé antivandalisme. Le cadre est rayé rouge et blanc et d'une épaisseur de 10 mm. La fixation est incluse et permet la pose sur tout type de poteau de 60 à 90 mm de section ou directement dans le mur. Nous vous proposons deux dimensions en versions rondes et trois dimensions en version rectangulaire.

Les points forts :

- Garanti 10 ans
- Conforme à la réglementation
- Fixations incluses
- Eco-responsable
- Anti-givre jusqu'à -20°

Pour vous aider dans votre choix, vous pouvez consulter notre [article sur les miroirs de circulation](#).



DECLINAISONS

Modèle de miroir

Ø 600 mm - Distance : 12 m

450 x 600 mm - Distance : 10 m

600 x 800 mm - Distance : 20 m

Ø 800 mm - Distance : 20 m

800 x 1000 mm - Distance : 35 m

DESCRIPTION

Description du miroir encadré antigivre

Les avantages du miroir :

Joint :

En PVC noir, armé d'agrafes métalliques, le miroir est parfaitement maintenu.

Fixation :

Incluse dans le prix et permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur. Fixations spéciales dans [notre gamme d'accessoires de miroir](#).

Robustesse :

Miroir avec réflecteurs en acier Inox poli spécial littoral et haute montagne, anti-vandalisme et inaltérable.

Dispositif antigivre :

Avantages :

- Pas d'électricité
- Sans intervention de génie civil
- Auto nettoyant
- Prêt à poser
- Incassable

Principe de fonctionnement :

Grâce à un dispositif situé à l'arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé, le miroir restitue la

chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi assurer une vision toujours nette.

Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu'à -20° C.

Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

L'utilisation du miroir :

- Intersections et croisements dangereux sur voie privée
- Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en extérieur
- Contrôle de la circulation des poids lourds et des engins de manutention
- Postes de contrôles de sorties d'usines

Retrouvez aussi notre [miroir règlementaire antigivre rond](#) et notre [miroir règlementaire antigivre rectangle](#).

Caractéristiques du miroir anti-givre encadré - vision à 90°

- Miroir Ø 600 mm :

Dimensions du miroir : Ø 600 mm

Dimensions du cadre : Ø 788 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 12 mètres

- Miroir Ø 800 mm:

Dimensions du miroir : Ø 800 mm

Dimensions du cadre : Ø mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

- Miroir 450 x 600 mm:

Dimensions du miroir : 450 x 600 mm

Dimensions du cadre : 652 x 802 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 10 mètres

- Miroir 600 x 800 mm:

Dimensions du miroir : 600 x 800 mm

Dimensions du cadre : 802 x 1002 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 20 mètres

- Miroir 800 x 1000 mm:

Dimensions du miroir : 800 x 1000 mm

Dimensions du cadre : 988 x 1188 mm

Distance maximum entre l'observateur et le miroir : 35 mètres