

GABARIT DE POSE POUR BARRETTES

Référence : 03508



RESUME

Le gabarit de pose pour barrettes est nécessaire à la fixation d'une Bande d'Aide à l'Orientation qui soit conforme à la norme NF P98-352. Ce gabarit est utilisable pour les types de fixations sans perçage, c'est à dire sans tige ou avec autocollant.

Les points forts :

- Conforme à la norme NF P98-352
- Gabarit réutilisable en acier
- Pose facile et rapide



DECLINAISONS

Largeur	Longueur
17 mm	280 mm
25 mm	280 mm
30 mm	280 mm
35 mm	280 mm
35 mm	500 mm

DESCRIPTION

Les avantages du gabarit de pose

Le gabarit de pose permet de matérialiser les emplacements des barrettes ([Inox](#), [Bronze](#), [Laiton](#), [Insert PVC](#), [Aluminium](#)) pour

Bande d'Aide à l'Orientation qui se collent, c'est à dire sans tige ou avec autocollant.

Pour ce qui est des barrettes où un perçage dans le sol est nécessaire, c'est à dire pour les barrettes avec tige ou avec ouverture pour vis, un [gabarit de perçage](#) sera nécessaire au préalable.

Ce gabarit est nécessaire pour avoir une Bande d'Aide à l'Orientation qui soit conforme à la norme NF P98-352. Ces modèles sont conçus pour des BAO à 4 nervures avec des barrettes de longueur 280 mm et de largeur 17 mm, 25 mm, 30 ou 35 mm.

Pour une installation plus rapide mais également plus précise, il est conseillé de juxtaposer deux gabarits de pose.

Caractéristiques du gabarit de pose

Dimensions du gabarit :

- 601 x 257 mm
- 1533 x 264 mm

Gabarit pour barrettes :

- 280 x 17 mm
- 280 x 25 mm
- 280 x 30 mm
- 280 x 35 mm
- 500 x 35 mm (Uniquement pour les [Barrettes en Polyuréthane à Saillies opposées](#))

Epaisseur : 3 mm

Matière : Acier

Poids : 5 kg