PANNEAU CASSER POUR OBTENIR L’ACCÈS - E008
Référence : 03616

RESUME

Pictogramme Casser pour obtenir l'accès E008 carré en PVC, PVC avec adhésif ou autocollant. Disponible en 5 dimensions.

Les plus produits :

- Conforme à la norme ISO 7010
- Fabriqué en France
- Durable et robuste
- Transmet un message standardisé facile à comprendre

Retrouvez tous nos panneaux d'évacuation et de premiers secours.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
150 x 150 mm	Autocollant
330 x 330 mm	Autocollant
200 x 200 mm	Autocollant
250 x 250 mm	Autocollant
400 x 400 mm	Autocollant
150 x 150 mm	Panneau PVC
330 x 330 mm	Panneau PVC
200 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 250 mm	Panneau PVC
400 x 400 mm	Panneau PVC
150 x 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 330 mm	Panneau PVC avec adhésif
200 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
400 x 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

DESCRIPTION

Description du panneau Casser pour obtenir l'accès

Il s'agit d'un panneau d'évacuation et de secours qui indique à l'aide d'un pictogramme le dispositif à casser pour ouvrir l'issue de secours.

Ce panneau est généralement installé à proximité d'une sortie de secours qui n'est habituellement pas accessible mais qui doit le devenir rapidement en cas d'urgence et d'évacuation.

C'est pourquoi Prozon met à votre disposition ce panneau comportant un pictogramme ISO 7010 blanc sur fond vert normé et harmonisé au niveau international pour que vous puissiez signaler ce dispositif et pour que celui-ci puisse être rapidement repéré et utilisé.

Le pictogramme E008 qu'il comporte permet de comprendre en un coup d'oeil comment avoir accès à l'issue de secours et ceci sans l'usage des mots. L'objectif étant d'être compris de tous. Il représente une main en train de briser une vitre à l'aide d'un objet et invite les personnes à briser celle-ci en cas d'urgence.

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).

- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

Dimensions du panneau

- 150 x 150 mm
- 200 x 200 mm
- 250 x 250 mm
- 330 x 330 mm
- 400 x 400 mm

Panneau d’évacuation avec un pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010. Cette norme harmonise l'usage des pictogrammes de sécurité au niveau mondial dans l'optique de rendre les messages de sécurité et notamment d'évacuation accessibles et compréhensibles de tous. Le respect de cette norme garantit donc la lisibilité du panneau.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur et extérieur.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée

et sèche.

Une dégradation prématurée du panneau peut avoir lieu lorsque celui-ci est soumis à une humidité et à des variations de températures importantes.

Retrouvez l'ensemble des panneaux de signalisation de sécurité notamment les panneaux de premiers secours et d'évacuation.