

### PANNEAU PRISE D'EAU INCENDIE Référence : 03752



#### RESUME

Panneau Prise d'eau incendie avec texte blanc sur fond rouge. Disponible en PVC, PVC avec adhésif au dos ou autocollant. 5 Dimensions au choix. Format horizontal.

#### Les plus produits :

- Panneau avec inscription en toutes lettres
- Large choix de dimensions
- Fabriqué en France
- Matière robuste

Retrouvez toute la [signalétique Point d'eau](#) et la [signalétique réserve incendie](#) à personnaliser.



#### DECLINAISONS

| Dimension    | Matière                  |
|--------------|--------------------------|
| 150 x 50 mm  | Panneau PVC              |
| 250 x 80 mm  | Panneau PVC              |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC              |
| 400 x 120 mm | Panneau PVC              |
| 200 x 75 mm  | Panneau PVC              |
| 150 x 50 mm  | Panneau PVC avec adhésif |
| 250 x 80 mm  | Panneau PVC avec adhésif |
| 330 x 125 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 400 x 120 mm | Panneau PVC avec adhésif |
| 200 x 75 mm  | Panneau PVC avec adhésif |
| 150 x 50 mm  | Autocollant              |
| 250 x 80 mm  | Autocollant              |
| 330 x 125 mm | Autocollant              |
| 400 x 120 mm | Autocollant              |
| 200 x 75 mm  | Autocollant              |

## DESCRIPTION

## Panneau Prise d'eau Incendie Texte seul

Signalez la présence des équipements de lutte contre l'incendie et notamment l'emplacement d'une prise d'eau grâce à ce panneau prise d'eau incendie en toutes lettres.

Il s'agit d'un panneau additionnel qui respecte les couleurs relatives aux [panneaux de lutte contre le feu](#). En effet, il possède une inscription blanche sur fond rouge.

Retrouvez également la [signalétique RIA avec des mots](#), le [pictogramme RIA ISO 7010](#) et le [panneau RIA avec texte et picto](#).

## Caractéristiques

## Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm.
- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.

Résistance au feu : M1 combustible non inflammable.

## Dimensions du Panneau

- 150 x 50 mm
- 200 x 75 mm
- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 400 x 120 mm

## Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur pour indiquer l'emplacement exact d'une prise d'eau à utiliser en cas d'incendie.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.