

PANNEAU RIA TEXTE + PICTO Référence : 03767

RESUME



Panneau Robinet d'incendie armé avec texte et symbole ISO 7010 en PVC, PVC avec adhésif, aluminium ou autocollant. Disponible en 3 formats horizontaux différents.

Les plus produits :

- Fabriqué en France
- Pictogramme RIA conforme à la norme ISO 7010
- Matière robuste usage prolongé
- RIA écrit en toutes lettres

Simplifiez l'accès aux équipements de lutte contre les flammes comme le robinet d'incendie armé en installant une signalétique claire composée du symbole RIA et du texte Robinet d'incendie armé en toutes lettres.



DECLINAISONS

Dimension	Matière
250 x 80 mm	Panneau PVC
330 x 125 mm	Panneau PVC
600 x 200 mm	Panneau PVC
250 x 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
330 x 125 mm	Panneau PVC avec adhésif
600 x 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
250 x 80 mm	Autocollant
330 x 125 mm	Autocollant
600 x 200 mm	Autocollant
250 x 80 mm	Aluminium
330 x 125 mm	Aluminium
600 x 200 mm	Aluminium

DESCRIPTION

Pourquoi installer un panneau RIA avec Pictogramme et Texte ?

Optimisez l'impact de votre signalétique RIA en optant pour un panneau qui associe un texte descriptif au pictogramme ISO 7010 normalisé et uniformisé au niveau international. Vous garantissez ainsi que le message transmis par le panneau soit compréhensible par le plus grand nombre et qu'en cas de nécessité le RIA le plus proche soit rapidement repéré et utilisé.

Complétez cette signalétique RIA avec le [panneau RIA normé NF](#) qui décrit notamment les étapes à suivre pour actionner le robinet d'incendie armé.

Retrouvez également tous les [panneaux extincteurs et RIA](#).

Caractéristiques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de

60°C. Épaisseur : 1 mm. M1 combustible non inflammable.

- En option : PVC avec adhésif collé au dos sur toute la surface, solution idéale prête à l'emploi.
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

Dimensions

3 Formats horizontaux distincts :

- 250 x 80 mm
- 330 x 125 mm
- 600 x 200 mm

Pictogramme conforme à la norme ISO 7010 codifié F002.

Conditions d'utilisation

À fixer sur un mur au-dessus du Robinet d'Incendie Armé.

Ce panneau résiste à une utilisation sur le très long terme en intérieur et à une installation en extérieur. Toutefois, un usage prolongé dans un milieu hostile (forte humidité, fortes variations de températures...) peut provoquer une dégradation prématurée du panneau.

- Autocollant : À appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée (dépoussiérée et dégraissée) et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à

l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.