

TOILETTE DE CHANTIER AVEC SIÈGE

Référence : 04029



RESUME

Les toilettes avec siège sont idéales pour vos chantiers ou évènements.

Nous vous proposons 4 types de WC chimiques de chantier :

- Avec réservoir fixe 210 litres (nécessite une pompe)
- Avec réservoir amovible de 70 litres
- Avec réservoir amovible et chasse d'eau (à pomper)
- Avec raccords à l'arrivée d'eau et aux égouts (avec ou sans lavabo)

Tous nos modèles sont fabriqués en polyéthylène avec un traitement anti-UV. Ils disposent d'un sol antidérapant afin de limiter le risque de chute ainsi que d'un toit translucide pour laisser passer la lumière.

Les points forts :

- Facilement transportable
- Montage rapide
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Aération pour réduire les odeurs



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Rouge / Gris	Classique

Orange / Gris	Classique
Beige / Gris	Classique
Bleu / Gris	Classique
Gris	Classique
Vert / Gris	Classique
Rouge / Gris	Avec réservoir amovible
Orange / Gris	Avec réservoir amovible
Beige / Gris	Avec réservoir amovible
Bleu / Gris	Avec réservoir amovible
Gris	Avec réservoir amovible
Vert / Gris	Avec réservoir amovible
Rouge / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Orange / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Beige / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Bleu / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Vert / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Rouge / Gris	Avec raccordement
Orange / Gris	Avec raccordement
Beige / Gris	Avec raccordement
Bleu / Gris	Avec raccordement
Gris	Avec raccordement
Vert / Gris	Avec raccordement
Orange / Gris	Avec raccordement et lavabo
Gris	Avec raccordement et lavabo
Bleu / Gris	Avec raccordement et lavabo
Beige / Gris	Avec raccordement et lavabo
Rouge / Gris	Avec raccordement et lavabo
Vert / Gris	Avec raccordement et lavabo

DESCRIPTION

Quel modèle de WC chimiques de chantier acheter ?

Nous vous proposons 3 types de toilettes pour chantiers ou événements :

- Le modèle classique dispose d'un réservoir de 210 litres. Sa grande capacité en fait un élément idéal pour vos événements et chantiers. Pour l'utiliser, soyez sûr d'avoir une pompe ou un camion vacuum adapté pour le vider. En effet, le réservoir est fixe et ne peut donc pas être sorti pour être vidé. Si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous pouvez contacter une entreprise qui saura vous le faire. [Voici une liste.](#)
- Le modèle avec réservoir amovible de 70 litres. Il est

idéal pour les chantiers et pour les évènements car il est facile à transporter, simple d'utilisation et son réservoir se détache rapidement pour être vidé.

- Le modèle avec réservoir amovible et chasse d'eau. Comme pour le modèle précédent, le réservoir (125 L) est amovible. Cependant, il dispose d'un système de recirculation de l'eau avec filtre des eaux usées et chasse d'eau (à pomper). Il dispose aussi d'une trappe qui s'ouvre au moment où la chasse d'eau est tirée. Cela permet de cacher le fond du réservoir.
- Le modèle avec raccordement au réseau des eaux. Particulièrement adapté pour les chantiers longs, il offre à l'utilisateur un confort maximum avec un réservoir mural de 12 litres d'eau potable et une sortie vers les égouts. Ce modèle est aussi disponible avec un lavabo en ABS raccordé au réseau des eaux.

Pour vos évènements et chantiers, nous vous proposons aussi [des toilettes autonomes pour personnes à mobilité réduite](#).

Pourquoi acheter notre toilette autonome ?

Tous nos modèles sont fabriqués en polyéthylène haute densité (traité anti-UV) avec un toit translucide pour laisser entrer la lumière et un sol antidérapant pour réduire le risque d'accident.

Au niveau équipement, nos toilettes chimiques de chantier possèdent des parois rayées et ouvertes sur l'extérieur afin d'aérer et de limiter les mauvaises odeurs. Ces rayures sont orientées vers le bas afin d'éviter que la pluie ne s'infilte. Elles ont aussi un porte papier toilette (pouvant accueillir 3 rouleaux), un porte-manteau, un indicateur de signalisation "vert/rouge" et un système de fermeture pour cadenas (non fourni).

Sur [demande de devis](#), nous pouvons ajouter des accessoires comme un distributeur de savon ou un miroir (par exemple). D'autres coloris sont aussi disponibles.

Découvrez aussi notre [urinoir autonome 4 places](#) pour réduire les files d'attente aux toilettes pour hommes.

Besoin d'améliorer l'hygiène sur vos chantiers ? Nous vous proposons un [lave-main transportable](#) ainsi qu'une [douche de chantier](#).

Comment fonctionnent nos toilettes de chantier ?

Les toilettes chimiques de chantier vous sont livrées démontées afin de réduire les frais de transport.

L'assemblage se fait à l'aide de rivets (fournis). Vous aurez donc besoin d'une riveteuse (non fournie). Un seul opérateur est nécessaire et le montage prend environ 1h. Une fois installée, vous n'aurez plus besoin de la démonter.

Les bords sont arrondis pour faciliter la prise en main de la toilette. Grâce au [charriot de transport](#), le déplacement des toilettes est simplifié. Ainsi, un seul opérateur est nécessaire.

Une fois la toilette installée, son utilisation est intuitive. Selon le modèle, il faut la raccorder au réseau (arrivée d'eau et égouts), ou vider le réservoir à eaux usées lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez acheter un [réservoir](#) en plus pour faire une rotation lors des vidanges.

Le modèle avec chasse d'eau et raccordement au réseau des eaux usées dispose d'un trou de 110 mm de diamètre sur la façade arrière pour l'évacuation.

Il y a deux méthodes pour vider le réservoir. Le modèle classique dispose d'un grand réservoir fixe. Il faut donc une pompe pour le vider. Assurez-vous, d'avoir un camion vacuum ou une pompe adaptée. Sinon, voici une liste des [entreprises spécialisées dans la vidange de toilettes de chantier près de chez vous](#).

Les modèles avec réservoir amovibles doivent être décrochés et

sortis de la cabine pour être vidés dans un endroit adapté. Pour la version sans chasse d'eau, il faut vider le réservoir plus régulièrement.

Prévoyez aussi l'utilisation d'un [produit antibactérien et désodorisant](#).

Quelle réglementation pour les WC de chantier ?

Sur un chantier d'une durée supérieure ou égale à 4 mois, la réglementation impose l'implantation d'un cabinet et d'un urinoir pour 20 hommes et deux cabinets pour 20 femmes.

Pour les chantiers de moins de 4 mois, l'entrepreneur doit prévoir au minimum un WC de chantier pour 30 personnes. Même si elles ne travaillent pas toutes en même temps.

Une distance minimale de 150 mètres doit être respectée entre le chantier et les toilettes. Ces dernières doivent être nettoyées au minimum une fois par jour.

Découvrez notre article sur [la réglementation de l'hygiène sur chantiers et événements](#).

Caractéristiques des toilettes chimiques de chantier

Matière :

- Polyéthylène haute densité traité anti-UV
- Sanitaire et lavabo en ABS pour les versions raccordables

Dimensions extérieures (L x l x h) :

- 1060 x 1060 x 2330 mm

Poids :

- Modèle avec réservoir amovible : 83,5 kg
- Modèle avec recirculation et chasse d'eau : 87 kg
- Modèle avec raccordement : 81 kg
- Modèle avec raccordement et lavabo : 82,5 kg

Nombre d'utilisations :

- Modèle avec réservoir amovible : 80
- Modèle avec recirculation et chasse d'eau : 140
- Modèles avec raccordement : illimité car raccordé aux eaux usées