BAC À BÉTON
Référence : 04046

RESUME

Notre bac à béton est parfaitement adapté pour les chantiers et pour la récupération de vos débris, gravats et autres déchets présents sur vos sites en construction. Grâce à sa composition en acier, le bac est robuste et peut rester continuellement en extérieur.

La manutention du bac se fait par chariot élévateur ou par grue (grâce aux anneaux de levage situés aux quatre coins).

Notre bac à béton est disponible en plusieurs tailles, allant de 360 L à 1500 L de volume.

Une version en acier galvanisé est également disponible.

Les points forts :

- Robustesse
- Facile à transporter
- Empilable

DECLINAISONS

Volume	Finition
360 L	Acier peint
360 L	Acier galvanisé
500 L	Acier peint
500 L	Acier galvanisé
600 L	Acier peint
600 L	Acier galvanisé
750 L	Acier peint
750 L	Acier galvanisé

1000 L	Acier peint
1000 L	Acier galvanisé
1250 L	Acier peint
1250 L	Acier galvanisé
1500 L	Acier peint
1500 L	Acier galvanisé

DESCRIPTION

Description de notre bac à béton

En plus de pouvoir réceptionner et contenir du béton, notre bac de chantier peut recevoir des gravats ou des ordures. Conçu pour être installé facilement sur les chantiers, le bac à béton s'utilise aussi bien sur les surfaces plates que dans des zones difficiles d'accès.

Notre bac à béton peut contenir de 360 litres (0,36 m3) pour sa version la plus petite à 1500 litres (1,5 m3) pour sa version la plus grande.

La structure en acier rend le bac robuste et résistant face à d'éventuels chocs. Le bac peut rester en permanence en extérieur, sans que cela altère ses capacités. Pour un entretien encore plus facile et pour empêcher la rouille de s'installer sur le bac, nous vous proposons également une version en acier galvanisé.

Lorsque le bac est vide, il peut être empilé sur d'autres bacs à béton, ce qui permet d'optimiser le stockage.

Sur devis, il est possible de demander un couvercle à poser sur le bac, afin de mieux conserver le contenu du bac à béton.

Si vous cherchez des bennes basculantes ou auto-basculantes, nous vous conseillons notre benne basculante grande capacité et notre benne surbaissée.

Comment déplacer notre bac à béton ?

La manutention de notre bac à béton peut se faire de deux manières :

- Par grue : grâce aux anneaux de levage en acier situés à chaque coin du bac, des crochets reliés à des chaînes peuvent être accrochés, afin de soulever ensuite le bac à l'aide d'une grue.
- Par chariot élévateur : grâce aux deux fentes dans lesquelles peuvent se placer des fourches, le bac à béton peut être transporté facilement, que ce soit sur des courtes ou des longues distances.

Caractéristiques du bac à béton :

Voici un tableau récapitulatif des dimensions et du poids du produit en fonction du volume du bac à béton :

Volume (L)	Longueur extérieure (cm)	Largeur extérieure (cm)	Hauteur extérieure (cm)	Longueur intérieure (cm)	Largeur intérieure (cm)	Hauteur intérieure (cm)	Garde au sol (cm)	Poids à vide (kg)
360	111	129	50	106,5	123	33	10	75
500	120	128	58	116,5	122	41,5	10	80
600	125	140	65	118	130	48	10	135
750	160	125	70	154	115,5	52,5	10	169
1000	200	116	75	194	105	57,5	10	185
1250	200	145	75	194	135	57,5	10	215
1500	220	140	82	214	130	65	10	245

Matériaux :

- Acier peint
- Acier galvanisé

Option :

- Couvercle possible sur demande

Découvrez aussi toutes nos bennes de chantier pour votre chantier ou votre site industriel.