

BENNE À FOND OUVRANT Référence : 04088



RESUME

Notre benne à fond ouvrant permet une évacuation rapide et facile de son contenu. Robuste, la trappe s'ouvre à l'aide d'un câble à partir du chariot élévateur et l'ouverture est amortie à l'aide de ressorts.

La benne à fond ouvrant peut être déplacée à l'aide d'un chariot élévateur ou d'une grue.

Grâce à ses parois renforcées, la benne est robuste et sa durée de vie est longue.

La benne est disponible en acier peint ou en acier galvanisé, allant d'une capacité de 300 litres pour sa version la plus petite à 2000 litres pour sa version la grande.

Points forts :

- Parois renforcées
- Déclenchement automatique de l'ouverture
- Superposable



DECLINAISONS

Volume	Finition	Parois de centrage
300 L	Acier peint	Avec
300 L	Acier galvanisé	Avec
300 L	Acier peint	Sans
300 L	Acier galvanisé	Sans
500 L	Acier peint	Avec
500 L	Acier galvanisé	Avec

500 L	Acier peint	Sans
500 L	Acier galvanisé	Sans
750 L	Acier peint	Avec
750 L	Acier galvanisé	Avec
750 L	Acier peint	Sans
750 L	Acier galvanisé	Sans
1000 L	Acier peint	Avec
1000 L	Acier galvanisé	Avec
1000 L	Acier peint	Sans
1000 L	Acier galvanisé	Sans
1500 L	Acier peint	Avec
1500 L	Acier galvanisé	Avec
1500 L	Acier peint	Sans
1500 L	Acier galvanisé	Sans
2000 L	Acier peint	Avec
2000 L	Acier galvanisé	Avec
2000 L	Acier peint	Sans
2000 L	Acier galvanisé	Sans

DESCRIPTION

Description de la benne à fond ouvrant

Grâce son mécanisme de déclenchement automatique, notre benne en acier à fond ouvrant est idéale pour évacuer rapidement et efficacement des déchets ou des débris d'une zone sur votre site. En quelques secondes, le contenu de la benne se déverse totalement à l'endroit souhaité. La benne est équipée de ressorts pour amortir son ouverture.

Très ergonomique, la benne est gerbable. Des piètements de superposition permettent de superposer plusieurs bennes de manière stable, afin de gagner de l'espace sur votre zone de chantier.

La benne a été conçue pour éviter les glissements et ainsi sécuriser votre zone de chantier.

Si vous souhaitez pouvoir déplacer la benne sans avoir besoin d'un équipement particulier, vous pouvez ajouter des roulettes (2 pivotantes et 2 fixes) en option sur demande. Un couvercle en acier galvanisé pour protéger le contenu de la benne peut également être proposé [sur devis](#).

Pour une encore meilleure résistance dans le temps, nous vous conseillons la version en acier galvanisé.

Si vous recherchez d'autres bennes transportables par grue, nous vous recommandons notre [bac à béton](#) et notre [benne à palonnier intégré](#).

Comment déplacer la benne à fond ouvrant ?

La manutention de la benne à fond ouvrant peut se faire :

- Par grue : en accrochant des chaînes aux quatre poignées en métal, il est possible de soulever et de déplacer la benne avec une grue, en ayant accès à l'ouverture du fond de la benne.
- Par chariot élévateur : les fourches du chariot élévateur s'insèrent dans les quatre poignées métalliques situées sur la partie supérieure de la benne, ce qui permet de la déplacer tout en ayant la possibilité d'ouvrir le fond.

Comment ouvrir et fermer la benne à fond ouvrant ?

L'ouverture de la trappe de la benne se fait avec un câble par déclenchement automatique. Le déclenchement peut s'effectuer directement depuis le chariot élévateur.

La fermeture de la benne se fait simplement en reposant la benne à terre. Au contact du sol, le mécanisme se remet dans sa position initiale et la benne, fermée, peut à nouveau être remplie.

Un système de sécurité permet d'empêcher l'ouverture involontaire de la trappe, de façon que la manutention puisse se faire en toute sécurité.

Pour être encore plus précis dans le déversement du contenu de la benne, nous vous recommandons la version avec parois

de centrage. Ces parois permettent de réduire la surface d'arrivée du contenu de la benne.

Caractéristiques de la benne à fond ouvrant :

Couleurs :

- Orange (similaire à RAL 2000).
- Autres couleurs sur demande

Matériaux :

- Acier peint
- Acier galvanisé en option

Voici le tableau récapitulatif des dimensions des bennes :

Volume (L)	Charge max (kg)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Écartement des fourreaux (cm)	Diamètre des fourches (cm)	Poids à vide (kg)
300	1000	133	100	55	60	17,5 x 7	160
500	1000	133	100	65	60	17,5 x 7	170
750	1500	133	100	85	60	17,5 x 7	190
1000	2000	133	100	107	60	17,5 x 7	245
1500	2000	193	100	107	60	17,5 x 7	270
2000	2000	193	100	137	60	17,5 x 7	310

Options disponibles :

- 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide Ø 180 mm, hauteur de construction 225 mm, uniquement sur demande
- Couvercle galvanisé ouvrant des deux côtés, uniquement sur demande
- Fond à parois de centrage latérales galvanisées

Découvrez aussi l'ensemble de nos [bennes de chantier](#).