BARNUM PLIANT PROFESSIONNEL RECTANGULAIRE
Référence : 04192

RESUME

Notre barnum pliant rectangulaire est une tente permettant de couvrir une surface de 18 m2 en extérieur temporairement. Le barnum est utilisé dans de nombreux événements (réceptions, festivals, foires, marchés, salons...).

Les points forts :

- Très facile à monter et démonter : chaque manipulation se fait en quelques minutes seulement
- Très solide : adapté à une utilisation professionnelle intensive
- Vendu avec ou sans murs (plein, avec fenêtre ou avec porte) selon vos besoins

Dimensions disponibles :

- 3 x 6 m soit 18 m2

Nous proposons aussi à la vente des barnums pliants carrés.

Nous recommandons l'utilisation de poids de lestage avec votre barnum, à raison d'un poids par poteau du barnum, soit 6 poids pour ce modèle rectangulaire. Attention, les poids sont vendus à part ici.

DECLINAISONS

Surface	Murs
3 x 6 m soit 18 m2	Sans mur
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 1 mur plein
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 2 murs pleins
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 3 murs pleins
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 2 murs pleins et 2 murs fenêtre
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Sans mur
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 1 mur plein
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 2 murs pleins
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 3 murs pleins
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 1 mur plein et 2 murs fenêtre
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 3 murs fenêtre
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 3 murs pleins et 1 mur porte
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 1 mur plein, 2 murs fenêtre et 1 mur porte
3 x 4,5 m soit 13,5 m2	Avec 3 murs fenêtre et 1 mur porte
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 4 murs pleins
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 5 murs pleins
3 x 6 m soit 18 m2	Avec 5 murs pleins et 1 mur porte

DESCRIPTION

Un barnum pliant 3x6 m professionnel très solide

Notre barnum pliant rectangulaire, aussi appelé tente pliante, stand pliant ou encore abri parapluie, est idéal pour tout type d'événement nécessitant d'abriter temporairement une zone.

Le barnum est fait à partir de matériaux très robustes (aluminum, fonte d'aluminium et toile PVC) adaptés à un usage intensif en extérieur.

La structure du barnum est fabriquée en aluminium anodisé et est équipée de poteaux hexagonaux de diamètre Ø 50 mm. Les différents tubes en aluminium de l'armature sont reliés entre eux par des pièces en fonte d'aluminium très résistantes.

Les poteaux sont équipés à leur bout d'une platine triangulaire pour assurer une meilleure stabilité de l'ensemble. Ils sont réglables en hauteur et permettent ainsi à la structure d'atteindre une hauteur comprise en 180 et 220 cm selon les besoins.

Le toit de la structure et les éventuels murs sont eux en toile PVC très épaisse (520 g par m2). La toile est classée feu M2, c'est-à-dire qu'elle est difficilement inflammable. Le toit se tend à l'aide de velcro avec renfort d'angle.

Au centre du toit se situe un mât télescopique équipé d'un ressort de tension. Grâce au mât télescopique, le toit peut atteindre une hauteur maximale de 345 cm.

Le barnum est fourni avec un kit d'haubanage (piquets et cordes permettant de le fixer dans le sol) pour le rendre plus stable et plus résistant au vent. Le kit d'haubanage contient 6 cordes et 12 piquets (1 corde et 2 piquets par pied du barnum).

Le barnum est également vendu avec un sac de transport avec pochette pour ranger l'armature et le kit d'haubanage.

En complément, nous conseillons l'utilisation d'un poids de lestage en fonte de 15 kg par poteau du barnum rectangulaire, soit 6 poids par barnum (vendus séparément), afin d'améliorer considérablement la résistance du barnum au vent.

Un barnum pliant aux murs sur mesure

Lors de votre commande, vous pouvez choisir entre différents types de murs. Nous vous proposons différentes combinaisons possibles pour votre barnum, à partir des 3 types de murs dont peut être équipé le barnum, à savoir :

- Des murs pleins
- Des murs équipés d'une fenêtre
- Des murs équipés d'une porte qui se ferme via 2 fermetures éclair (une de chaque côté)

Vous avez donc le choix parmi 10 possibilités selon vos besoins :

- Sans mur (structure et toit uniquement)
- Avec 1 mur plein

- Avec 2 murs pleins
- Avec 1 mur plein et 1 mur fenêtre
- Avec 3 murs pleins
- Avec 2 murs pleins et 1 mur fenêtre
- Avec 4 murs pleins
- Avec 2 murs pleins et 2 murs fenêtre
- Avec 5 murs pleins
- Avec 5 murs pleins et 1 mur porte

Par exemple, pour une grande tente de soins dans un festival, la combinaison la plus adaptée est celle avec 5 murs pleins et 1 mur porte, tandis que pour un stand rectangulaire sur un marché, en général la combinaison choisie est celle sans aucun mur, celle avec 2 murs pleins ou celle avec 4 murs pleins selon le nombre d'étals que souhaite installer le commerçant.

Vous pouvez visualiser une photo de chaque possibilité afin de mieux visualiser l'aspect final de votre barnum une fois équipé de ses murs.

Les murs s'accrochent facilement et rapidement au toit du barnum par système velcro de 25 mm. Entre eux, les murs s'attachent par un système de glissière. Chaque mur peut être installé entre 2 poteaux, peu importe lesquels.

Vous avez besoin d'un barnum rectangulaire avec une combinaison de murs non proposée sur notre site ? N'hésitez pas à faire une demande de devis, toutes les combinaisons de murs imaginables sont possibles !

Comment monter et démonter le barnum ?

Une notice de montage et démontage est fournie avec le barnum. Voici les informations qu'elle contient :

Installation du barnum

1. Positionner la structure du barnum sur une surface plane. Avec une seconde personne en face de vous,

ouvrir légèrement l'armature.
2. Poser le toit sur la structure en enfilant la bâche sur le point central et en l'attachant. Soulever et reculer simultanément la structure jusqu'au déploiement complet du barnum pliant.
3. Pour régler la hauteur du barnum, tirer la goupille en bas d'un pied et faire coulisser le piétement jusqu'à la hauteur désirée. Il faut 2 personnes pour lever chaque côté de la structure en même temps. 5 hauteurs de piètements sont disponibles.
4. Fixer les velcros sur la structure (coins et côtés). Vérifier que toutes les goupilles sont positionnées sur la même position à chacun des 6 pieds.
5. Accrocher les éventuels murs au toit du barnum via les velcros et entre eux via les glissières dédiées.
6. Lester le barnum à l'aide du kit de haubanage en installant les piquets et les cordes, puis en positionnant les poids de lestage.

Rangement du barnum

1. Retirer les piquets, cordes et poids de lestage.
2. Détacher les éventuels murs de la structure et du toit.
3. Tirer les goupilles de chaque pied pour baisser la structure : 2 personnes sont conseillées pour baisser simultanément chaque pied opposé.
4. Retirer le toit des côtés du barnum.
5. Tirer la goupille pour relâcher chaque coin et faire glisser pour faciliter la fermeture : 2 personnes sont nécessaires pour marcher l'une vers l'autre tout en repliant la structure du barnum.

Caractéristiques du barnum pliant 3x6 mètres

Dimensions du barnum

Le barnum mesure 3 mètres de large pour 6 mètres de long. Il recouvre donc une surface de 18 m2.

Matériaux du barnum

- Structure : aluminium anodisé
- Toit : toile en PVC 520 g/m2 classé feu M2
- Murs : toile en PVC 520 g/m2 classé feu M2

Poids du barnum

Les différents éléments du barnum pliant possèdent les poids suivants :

- Structure : 64 kg
- Toit : 16 kg
- Mur plein : 3,5 kg
- Mur avec fenêtre : 6 kg
- Mur avec porte : 6 kg