

PANNEAU INTERDIT AUX CHIENS - P021

Référence : 04253



RESUME

Panneau chien interdit en PVC ou autocollant. Format rond disponible en 5 dimensions de diamètre 100 à 420 mm.

Les points forts :

- Pictogramme interdit au chien normé ISO 7010
- Panneau interdiction chien conforme à la réglementation
- Fabriqué en France

Retrouvez également notre [panneau interdiction déjections canines](#).



DECLINAISONS

Dimension	Matière
ø 100 mm	Panneau PVC
ø 150 mm	Panneau PVC
ø 200 mm	Panneau PVC
ø 320 mm	Panneau PVC
ø 420 mm	Panneau PVC
ø 100 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 150 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 320 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 420 mm	Panneau PVC avec adhésif
ø 100 mm	Autocollant
ø 150 mm	Autocollant
ø 200 mm	Autocollant
ø 320 mm	Autocollant
ø 420 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau interdit au chien avec pictogramme ISO 7010

Installez un panneau interdit aux chiens pour faire respecter cette règle.

Ce pictogramme interdit au chien existe en PVC rigide, idéal pour une fixation à l'extérieur dans un parc, un lieu ouvert au public où la présence des chiens est interdite pour des raisons de sécurité, pour maintenir un environnement sans agitation ou pour préserver la biodiversité.

Lorsque vous souhaitez annoncer une interdiction au moyen d'une [signalétique apparente](#), privilégiez un [panneau avec pictogramme normé](#).

Découvrez aussi le [panneau objets métalliques interdits](#), le [panneau interdit aux femmes enceintes](#) ou le [pictogramme interdit aux personnes porteuses d'un pacemaker](#).

Caractéristiques panneau d'interdiction

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux

rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions

- ø 100 mm
- ø 150 mm
- ø 200 mm
- ø 320 mm
- ø 420 mm

Panneau d'interdiction avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant chien barré de rouge.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur. À fixer à l'entrée de lieux interdits aux chiens même tenus en laisse.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoluissérée, dégraissee et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.