

## PANNEAU ENTRÉE INTERDITE Référence : 04286



### RESUME

Panneau interdiction de rentrer avec pictogramme et texte en français. Disponible en PVC, aluminium ou autocollant. Existe en 4 formats rectangulaires horizontaux.

#### Les points forts :

- Pictogramme explicite conforme aux couleurs utilisées pour proscrire un comportement
- Texte additionnel spécifiant le pictogramme
- 2 Modèles au choix : Défense d'entrer / Accès formellement interdit
- Large choix de dimensions

Découvrez aussi le [pictogramme accès interdit seul](#) ou le [panneau interdit au public](#).



### DECLINAISONS

| Dimension    | Modèle           | Matière                  |
|--------------|------------------|--------------------------|
| 150 x 60 mm  | Défense d'entrer | Aluminium                |
| 225 x 90 mm  | Défense d'entrer | Aluminium                |
| 300 x 120 mm | Défense d'entrer | Aluminium                |
| 480 x 190 mm | Défense d'entrer | Aluminium                |
| 150 x 60 mm  | Défense d'entrer | Panneau PVC              |
| 225 x 90 mm  | Défense d'entrer | Panneau PVC              |
| 300 x 120 mm | Défense d'entrer | Panneau PVC              |
| 480 x 190 mm | Défense d'entrer | Panneau PVC              |
| 150 x 60 mm  | Défense d'entrer | Panneau PVC avec adhésif |
| 225 x 90 mm  | Défense d'entrer | Panneau PVC avec adhésif |
| 300 x 120 mm | Défense d'entrer | Panneau PVC avec adhésif |
| 480 x 190 mm | Défense d'entrer | Panneau PVC avec adhésif |

|              |                             |                          |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|
| 150 x 60 mm  | Défense d'entrer            | Autocollant              |
| 225 x 90 mm  | Défense d'entrer            | Autocollant              |
| 300 x 120 mm | Défense d'entrer            | Autocollant              |
| 480 x 190 mm | Défense d'entrer            | Autocollant              |
| 150 x 60 mm  | Accès formellement interdit | Autocollant              |
| 225 x 90 mm  | Accès formellement interdit | Autocollant              |
| 300 x 120 mm | Accès formellement interdit | Autocollant              |
| 480 x 190 mm | Accès formellement interdit | Autocollant              |
| 150 x 60 mm  | Accès formellement interdit | Panneau PVC              |
| 225 x 90 mm  | Accès formellement interdit | Panneau PVC              |
| 300 x 120 mm | Accès formellement interdit | Panneau PVC              |
| 480 x 190 mm | Accès formellement interdit | Panneau PVC              |
| 150 x 60 mm  | Accès formellement interdit | Panneau PVC avec adhésif |
| 225 x 90 mm  | Accès formellement interdit | Panneau PVC avec adhésif |
| 300 x 120 mm | Accès formellement interdit | Panneau PVC avec adhésif |
| 480 x 190 mm | Accès formellement interdit | Panneau PVC avec adhésif |
| 150 x 60 mm  | Accès formellement interdit | Aluminium                |
| 225 x 90 mm  | Accès formellement interdit | Aluminium                |
| 300 x 120 mm | Accès formellement interdit | Aluminium                |
| 480 x 190 mm | Accès formellement interdit | Aluminium                |

## DESCRIPTION

### Pourquoi fixer un panneau entrée interdite avec pictogramme et texte ?

Interdisez l'accès à un lieu ou à une zone en utilisant un [panneau d'interdiction](#) composé à la fois d'un pictogramme et d'un texte en français.

Ces deux panneaux d'interdiction permettent d'interdire l'accès à une zone précise. Ils possèdent un texte en français et le pictogramme correspondant signalant clairement l'interdiction de pénétrer.

L'utilisation d'un pictogramme est primordial lorsque l'on souhaite transmettre des consignes puisqu'il peut être compris de tous et notamment des personnes qui ne savent pas lire ou ne parle pas français.

### Caractéristiques techniques

#### Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l'intérieur et à l'extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués). Résistant au feu : M1 combustible non inflammable.
- PVC : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l'abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de 60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1. Disponible avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).
- Aluminium : Très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques et aux intempéries.

### Dimensions

- 150 x 60 mm
- 225 x 90 mm
- 300 x 120 mm
- 480 x 190 mm

Format horizontal uniquement.

### 2 Modèles au choix

Panneau d'interdiction composé d'un pictogramme explicite noir, d'un liseré rouge et barré d'un trait rouge, associé à un texte au choix en capitales mentionnant en toutes lettres l'interdiction d'accéder au lieu :

- Défense d'entrer
- Accès formellement interdit

## Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépeussière, dégraissée et sèche. Température d'application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Aménagez vos locaux et délimiter les zones accessibles de celles qui ne le sont pas afin de garantir la sécurité de tous. Pour cela, installez une [signalétique accès interdit](#) efficace.