

### CLOISON MODULABLE POUR STANDS ET SALONS D'EXPOSITION Référence : 04296



#### RESUME

Que ce soit pour des salons, des foires ou des forums, la cloison modulaire est idéale pour aménager l'espace comme vous le souhaitez.

À l'aide de ses profilés latéraux multidirectionnels, il sera très simple d'aménager votre événement.

La cloison pour stand est entièrement personnalisable ! Vous pouvez même choisir des traverses qui se fixent avec d'une clé Allen ou avec un système de pince sans outil.

Nous vous fournirons le nombre de poteaux, traverses et pieds nécessaires au nombre de cloisons que vous choisissez (tableau récapitulatif dans la description).

#### Les points forts :

- Ultra personnalisable
- Fabriquée en France
- Espaces aménageables à l'infini
- Très facile à monter
- Gain de 50% de temps grâce aux traverses sans outils.

[Demandez-nous un devis](#) pour un projet spécial.



#### DECLINAISONS

Couleur finition	Type de poteau	Type de traverse	Type de pieds	Nombre de
------------------	----------------	------------------	---------------	-----------

				cloisons
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	1
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	1
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	1
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	1
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	2
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	2
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	2

Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	2
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	2
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	2
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	2
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	2
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	2
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3

Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	3
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	3
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	3
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	3
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	4
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4

Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	4
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	4
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	4
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	6
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	6
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6

Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	6
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	6
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Sans	9
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9
Anodisé satiné	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation sans outil	Carré 300 mm	9
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Sans	9

Noir foncé RAL 9005	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9
Anodisé satiné	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9
Noir foncé RAL 9005	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9
Blanc pur RAL 9010	Carré 4 départs - 46 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9
Blanc pur RAL 9010	Rond 8 départs - 50 mm	Fixation avec clé allen	Carré 300 mm	9

### DESCRIPTION

## Pourquoi choisir la cloison modulaire pour stand ?

### Une solution adaptable et réutilisable

La cloison est idéale pour aménager les salons professionnels, les forums, les expositions ou même simplement pour créer un stand. En effet, avec ses profilés multidirectionnels, vous pouvez aménager votre espace comme bon vous semble. Vous pouvez ainsi choisir de faire partir la cloison dans n'importe quelle direction par rapport à la précédente. Cela vous permettra de créer des espaces entièrement personnalisés.

Vos événements ont besoin d'être aménagés de manière différente à chaque fois ? Pas de souci, nos cloisons sont réutilisables et adaptables. Vous pourrez ainsi aménager tous vos forums ou expositions de manière différente années après années.

Si vous avez besoin de faire des espaces qui ne soient pas des "rectangles" alors nous vous conseillons d'opter pour le poteau rond avec 8 départs qui vous permettront d'aménager des stands de différentes formes.

Le nombre de départs indique les rainures dans le profilé permettant d'insérer les plaques de séparations. Ainsi un poteau avec 8 départs vous permettra d'être très flexible dans l'organisation de vos espaces.

Les dimensions de la cloison sont de 2,5 m de hauteur par 1 m

de large. Si vous avez besoin, nous pouvons vous fournir des tailles sur mesure.

Vous avez un projet de création de stand pour salon professionnel ou d'exposition ? [Expliquez-le-nous](#), nous vous accompagnerons dans sa réalisation.

### Une cloison ultra personnalisable

Vous pouvez adapter la cloison à votre besoin. En plus d'avoir le choix des poteaux, vous permettant une entière liberté d'aménagement, vous pouvez choisir parmi plusieurs couleur de RAL.

Le mélaminé est économique et a une résistance au feu de classe M3.

Vous souhaitez d'autres finitions, des remplissages différents, d'autres types de poteaux ou de pieds ? Faites-nous une [demande de devis](#).

### Comment installer la cloison pour créer un stand d'exposition ?

#### Des cloisons d'exposition rapides à monter

L'installation est très simple, suivez simplement ces étapes :

1. Si vous avez des embases, insérez-les dans le profilé
2. Insérez la traverse du bas dans l'encoche du profilé
3. Placez votre remplissage dans les encoches de la traverse et du profilé
4. Installez la traverse du haut de la même manière que vous avez installé celle du bas
5. Connectez les deux traverses au deuxième profilé

#### Un système avec ou sans outil

Nous vous proposons deux types de traverses, un modèle avec vis à serrer à l'aide d'une clé Allen et un modèle ne nécessitant aucun outil, fonctionnant avec un système de pince.

Si vous optez pour le système sans outil, alors vous avez simplement à refermer la pince. Sinon, munissez-vous d'une clé Allen M5 pour serrer la vis, une fois la traverse enfoncée dans le profilé. Nous vous recommandons vivement le système sans outil qui fera gagner à vos opérateurs environ 50% de temps.

### MONTAGE DE LA TRAVERSE AVEC CLÉ ALLEN SUR LE PROFILÉ

ETAPE 1 : DESSEREZ LA VIS A L'AIDE D'UNE CLÉ ALLEN M5



ETAPE 2 : INSÉREZ LE BOUT DE LA TRAVERSE DANS LE PROFILÉ



ETAPE 3 : SERREZ LA TRAVERSE AVEC LA CLÉ ALLEN



ETAPE 4 : LA TRAVERSE EST MONTÉE SUR LE PROFILÉ



## PROZON

### MONTAGE DE LA TRAVERSE SANS OUTIL SUR LE PROFILÉ

ETAPE 1 : OUVREZ LA PINCE DE LA TRAVERSE



ETAPE 2 : INSÉREZ LE BOUT DE LA TRAVERSE DANS LE PROFILÉ



ETAPE 3 : FERMEZ LA PINCE DE LA TRAVERSE



ETAPE 4 : LA TRAVERSE EST MONTÉE SUR LE PROFILÉ



## PROZON

Une structure résistante et autoportante

Les profilés sont en aluminium d'une épaisseur de 2 mm. Ils sont donc très résistants aux chocs et peuvent être manipulés sans risquer de les casser.

Pour l'autoportance, il faut prendre deux situations :

- Vous installez simplement les cloisons en ligne. Ces dernières auront besoin de pieds pour tenir.
- Votre installation est discontinue et représente des formes comme le carré ou triangle. Alors l'assemblage des cloisons les unes aux autres rend l'équipement autoportant. Vous n'aurez pas besoin d'ajouter des pieds.

## Caractéristiques de la cloison d'aménagement de salons professionnels

Matière :

- Profilés et traverses : aluminium
- Remplissage : mélaminé

Taille :

- Hauteur : 2,5 mètres
- Largeur : 1 mètre

Finitions profilés et traverses :

- Aluminium anodisé satiné
- Noir foncé RAL 9005
- Gris souris RAL 7005
- Gris anthracite 7016
- Gris aluminium RAL 9006
- Blanc pur RAL 9010

Finitions profilés et traverses :

- Blanc

- Gris
- Noir