

JEUX SUR RESSORT ANIMAUX EXTÉRIEUR 3 À 7 ANS Référence : 04337



RESUME

Ces jeux sur ressort animaux d'extérieur sont des éléments indispensables pour votre aire de jeux ou votre cour de récréation. Plusieurs modèles aux formes et couleurs variées sont disponibles pour le plus grand bonheur des enfants de 3 à 7 ans. Ces derniers adoreront se balancer seul ou accompagner grâce à nos modèles 1, 2 ou 4 place(s).

Pour chaque modèle, deux types de fixations sont disponibles : ancrage plat ou ancrage béton.

Tous nos modèles de jeux sur ressort répondent à la norme NF et TUV.

Obligatoire, un sol amortissant doit être mis en place. Nous vous conseillons notre [kit de dalles amortissantes](#).

Les points forts :

- Résistant : Anti-vandalisme.
- Sécurisé : Poignées et repose-pieds antidérapants.
- Pratique : Deux possibilités d'ancrage.



DECLINAISONS

Fixation	Modèle
Ancrage béton	1. Poney
Ancrage plat	1. Poney
Ancrage béton	2. Scooter
Ancrage plat	2. Scooter

Ancrage béton	3. Avion
Ancrage plat	3. Avion
Ancrage béton	4. Elephant
Ancrage plat	4. Elephant
Ancrage béton	5. Phoque
Ancrage plat	5. Phoque
Ancrage béton	9. Canard
Ancrage plat	9. Canard
Ancrage béton	10. Dépanneuse
Ancrage plat	10. Dépanneuse
Ancrage béton	11. Requin 2 places
Ancrage plat	11. Requin 2 places
Ancrage béton	12. Grenouilles 4 places
Ancrage plat	12. Grenouilles 4 places
Ancrage béton	13. Cerf
Ancrage plat	13. Cerf
Ancrage béton	14. Renard
Ancrage plat	14. Renard
Ancrage béton	15. Chien
Ancrage plat	15. Chien
Ancrage béton	16. Panda
Ancrage plat	16. Panda
Ancrage béton	17. Dinosaur
Ancrage plat	17. Dinosaur
Ancrage béton	18. Tricératops
Ancrage plat	18. Tricératops
Ancrage béton	8. Cheval
Ancrage plat	8. Cheval
Ancrage béton	7. Rhinocéros
Ancrage plat	7. Rhinocéros
Ancrage plat	6. Crocodile
Ancrage béton	6. Crocodile

DESCRIPTION

Description des jeux sur ressort animaux extérieur

Le(s) panneau(x) et le ressort sont livrés non montés. Les poignées en plastique et les appuie-pieds ont une surface antidérapante. Il y a deux ancrages disponibles : un ancrage au sol ou un ancrage plat à visser en acier galvanisé. Les jeux sur ressort permettent aux enfants de travailler leur agilité, équilibre et motricité.

Nous vous proposons des modèles à 1, 2 ou 4 places qui permettent aux enfants de s'asseoir et de se balancer avec suffisamment d'espace pour les jambes de tout le monde. Une

vingtaine de modèles sont proposés avec des formes et couleurs différentes pour varier vos aires de jeux.

N'hésitez pas à découvrir nos autres modèles de jeux sur ressort ainsi que toute [notre gamme d'aire de jeux pour enfant](#).

Prozon propose également une belle sélection de [toboggans extérieurs pour aires de jeux](#), ainsi que de [balançoires publiques extérieures](#).

Nous proposons aussi des jeux au sol tels que le [jeu de la marelle](#) ou le [jeu de la coquille](#).

Retrouvez en détail les réglementations liées à [l'installation d'une aire de jeux](#) sur notre blog.

Comment fixer les jeux sur ressort extérieur ?

Deux possibilités s'offrent à vous concernant la fixation du jeu sur ressort :

Fixation du jeu à ressort par scellement béton

- Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Ne creusez pas de trous dans le sol lâche ou le sable. Le sol doit être stable et compact pour fournir l'appui approprié.
- Creusez un trou pour l'ancrage du socle métallique. Le trou doit être 700 mm de largeur dans le fond et 400 mm de profondeur.
- Mélangez assez de béton pour remplir le trou. Suivez les instructions et versez le béton dans le trou. Faites attention de garder le ressort et le côté supérieur de la plaque supérieure libre de taches de béton.
- Laissez le béton se reposer une nuit puis couvrez le béton visible avec de la terre pour que le niveau du sol soit plat de nouveau. Prévoyez le sol d'une surface adaptée (sable, herbes, dalles en caoutchouc,..).

Fixation du jeu sur ressort par ancrage plat

- Cherchez un emplacement approprié pour installer le jeu à ressort. Prenez en compte que le terrain en dessous des agrès de jeux doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. L'usage des dalles en caoutchouc est conseillé.
- Mettez l'ancrage horizontal et dans la position désirée. Indiquez les trous.
- Perforez les 4 trous avec une profondeur de 90 mm.
- Enlevez la poussière restante des trous perforés.
- Placez les 4 douilles pour sol de béton dans les trous.
- Fixez les 4 écrous avec la clé à cliquet.

Comment installer mes jeux à ressort sur mon aire de jeux ?

Pour la sécurité des utilisateurs, les jeux doivent être implantés à une distance suffisante les uns des autres pour ne pas présenter de risques pour les enfants. On compte un espacement de 1,5 à 2 mètres entre les jeux à ressort, et 2 à 3 mètres s'il y a d'autres structures de jeu.

Un sol amortissant est aussi obligatoire autour du jeu ressort puisque c'est une zone sur laquelle l'enfant risque de tomber. L'épaisseur minimum de ce sol amortissant est calculée en fonction de la Hauteur de Chute Libre (HCL), c'est-à-dire la hauteur maximum à laquelle un enfant risque de tomber de l'équipement de jeu. Cette épaisseur du sol nécessaire en fonction de la HCL est représentée dans le tableau ci-dessous :

Épaisseur HCL max du sol	
20 mm	800 mm
30 mm	1100 mm
43 mm	1600 mm
50 mm	1800 mm

60 mm 2100 mm

80 mm 2400 mm

100 mm 3400 mm

Si vous souhaitez un ancrage béton à forte résistance mécanique, optez pour notre [mortier de calage d'éléments soumis à vibrations](#).

Pour vos parcs et jardins et aires de jeux, pensez à installer des [tables de pic nic en plastique recyclé](#) !

Comment nettoyer vos jeux sur ressort ?

Pour nettoyer vos jeux d'extérieur et éliminer la saleté, nous vous conseillons d'utiliser une éponge imbibée d'eau tiède accompagnée de savon de Marseille ou de liquide vaisselle.

Pour les parties métalliques, nous vous préconisons de les asperger de dégraissant.

Une fois le nettoyage terminé, si vous constatez des points de rouille, frottez-les avec une brosse ou du papier verre.

Caractéristiques des jeux à ressort

Matière :

- Plaques en HDPE de 19 mm d'épaisseur
- Ressort et ancrages en acier galvanisé

Fixation :

- Ancrage dans un bloc de béton
- Ancrage vissé sur du béton

Dimensions :

- 1 place : ± 750 x 530 x 125 mm à 770 x 950 x 220 mm selon les modèles
- 2 places : 200 x 957 x 1400 mm

- 4 places : 1070 x 900 x 710 mm

HCL (Hauteur de chute libre) : 56 cm

Zone de dégagement entre jeux à ressort : 1,50 à 2 mètres

Zone de dégagement avec autres structures de jeux : 2 à 3 mètres