LISSE DE PROTECTION AU SOL INDUSTRIELLE
Référence : 04366

RESUME

Découvrez notre lisse de protection au sol qui protège les piétons et les installations.

La lisse de protection de 1800 mm de long est proposée en 3 finitions (Galva, jaune colza RAL 1021 et jaune colza RAL 1021 avec bandes noires).

Résistante aux chocs, la lisse anticollision amortit les coups de transpalettes ou de chariots élévateurs. Elle permet de sécuriser les entrepôts, les zones de stockage, les usines ou encore de délimiter une zone de cheminement piéton.

Elle convient pour un usage intérieur et extérieur. La lisse de protection au sol a une fixation sur platine (vis non fournies).

Dimensions : L. 1802 x D. Ø76 mm

Les points forts :

- Protection des piétons et des installations
- Finition galvanisée
- Haute résistance
- Installation en intérieur et extérieur

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Jaune colza RAL 1021	1800 mm
Jaune / Noir	1800 mm

Galva	1800 mm
Jaune colza RAL 1021	750 mm
Jaune / Noir	750 mm
Galva	750 mm

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité de la lisse de protection au sol industrielle ?

La lisse de protection au sol offre une protection simple et efficace. Sa hauteur assez basse permet de laisser un accès à une armoire électrique par exemple. Grâce à la lisse de protection, des couloirs de circulation pourront être créés.

Avec sa couleur jaune, la bordure de protection sera facilement repérable. Un modèle avec bandes noires est également disponible.

Elle est disponible en 3 finitions :

- Jaune colza RAL 1021
- Jaune colza RAL 1021 avec bandes noires
- Galva

En acier galvanisé, la lisse de protection résiste aux chocs d’engins. Elle est aussi résistante à l’humidité, à l’abrasion et aux intempéries. Pour compléter la protection de votre entrepôt, découvrez l'ensemble de notre gamme dédiée à la prévention des risques en industrie.

Installation de la butée de protection en entrepôt

Elle se visse au sol à l’aide de platines (vis non fournies) qu’il faut placer à l’extérieur du chemin afin de laisser un passage libre d’accès.

Les platines sont à fixer avec des vis de fixation sur bitume.
Il faut disposer les lisses de protection les unes après les autres

sur la longueur des zones à délimiter. Elle peut convenir à un entrepôt, un hangar, ou en extérieur devant des portes d’entrepôt.

Découvrez également notre potelet de protection en acier galvanisé (et notre arceau bas de sécurité)

Caractéristiques de la bordure de protection au sol

Dimensions :

Longueur	Diamètre	Hauteur	Épaisseur	Poids
1800 mm	76 mm	84 mm	3 mm	12 kg

Finition :

- Peint sur galva RAL 1021 (jaune colza)
- Peint sur galva RAL 1021 avec bandes noires collées ou à coller
- Galva (sans coloris)

Matériau : Acier galvanisé

Fixation : Sur platines (vis non fournies)