

LAVE MAINS AUTONOME DE CHANTIER

Référence : 04370



RESUME

Le lavabo autonome et transportable est idéal pour vos chantiers, événements ou tout endroit dépourvu d'arrivée d'eau. Il est facilement déplaçable grâce à ses roulettes et dispose d'un grand réservoir de 50 L (environ 280 utilisations).

Le système est très pratique à utiliser sur un chantier. Il est détachable de son socle pour vider le réservoir à eaux usées. Il dispose aussi d'un robinet pour faciliter la vidange.

L'évier portable est très hygiénique. Il est doté d'une pompe à pied pour éviter tout contact.

Il est possible d'assembler deux lavabos de chantier pour ne créer qu'un seul bloc.

L'évier autonome est aussi équipé d'un distributeur de savon et d'essuie-mains.

Les points forts :

- Facile à transporter et à installer
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Grand réservoir



DECLINAISONS

Modèle

Simple

Double

DESCRIPTION

Pourquoi installer le lavabo portable ?

Le lavabo portable autonome est idéal pour les zones dépourvues d'arrivée d'eau. En effet, il possède un réservoir d'eau propre d'une capacité de 50 litres permettant environ 280 utilisations.

En plus d'être une obligation, les éviers autonomes seront une source de confort et d'hygiène pour les ouvriers ou pour les participants d'un événement.

Le lave-mains autonome est pratique à utiliser. Il dispose de distributeurs de savon (350 ml) et de papier essuie-mains (200 feuilles) intégrés. Le réservoir à eaux usées est décrochable et muni d'un robinet afin de faciliter la vidange.

Le lavabo autonome est fabriqué principalement en polyéthylène avec quelques parties en acier inoxydable. Il est donc résistant aux intempéries et aux UV.

Grâce à sa pompe à pied, l'hygiène est préservée. Il suffit de pomper sans qu'aucune partie du corps nue ne touche le dispositif. Cela évite la propagation des bactéries.

Pour en savoir plus, lisez [notre article de blog sur la réglementation en matière d'hygiène sur les chantiers et événements](#).

Découvrez toute [notre gamme d'hygiène de chantier et événements](#).

Installation et vidange de l'évier de chantier

Le lavabo de chantier est facile à installer et une notice de montage très détaillée vous sera fournie. Une fois monté, le

dispositif n'a pas besoin d'être démonté puisqu'il est facilement transportable grâce à ses roulettes et à sa poignée.

Le matériel est autoportant et n'a pas besoin d'être fixé. Si vous le souhaitez, vous pouvez même assembler deux lave-mains portables l'un contre l'autre pour ne former qu'un seul bloc.

La vidange peut se faire par deux moyens :

- L'aspiration. Pour cela, il suffit d'ouvrir le bouchon qui se trouve en haut, sur le côté gauche du réservoir à eaux usées et d'y insérer votre tuyau de drainage.
- Par ouverture du bouchon qui se trouve en bas, sur le côté droit du réservoir.

Grâce à ses roulettes, vous pourrez aisément déplacer le réservoir pour le vidanger là où vous le souhaitez.

Les bouchons de remplissage et de vidange, respectivement pour les réservoirs à eaux propres et à eaux usées, peuvent être verrouillés.

Matériel nécessaire : machine à rivets, clé Allen n°6, tournevis étoile, clé de 17 et de 22 mm et une clé à molette.

Découvrez aussi nos modèles de [toilettes de chantier](#), de [douche provisoire de chantier](#) et d'[urinoir 4 places](#).

Caractéristiques du lave-mains autonome sans arrivée d'eau

Contenance : 50 litres

Dimensions (L x l x h) : 620 x 420 x 1250 mm

Poids :

- Vide : 20 kg
- Plein : 70 kg

Matières :

- Polyéthylène
- Acier inoxydable