

TOILETTES DE CHANTIER POUR PERSONNES HANDICAPÉES

Référence : 04400



RESUME

Sur vos événements, manifestations ou même sur les chantiers qui le nécessitent, favorisez l'accès des sanitaires aux personnes à mobilité réduite (PMR) grâce à notre toilette autonome pour personnes handicapées.

Avec son sol antidérapant, ses dimensions larges, sa cuvette haute de 48 cm et ses rampes sur les deux façades, le WC de chantier PMR répond à la norme d'accessibilité NF P 99-611.

Vous pouvez opter pour deux versions :

- Avec réservoir amovible sans chasse d'eau d'une contenance de 70 litres (environ 80 utilisations)
- Avec réservoir amovible, chasse d'eau et système de recirculation d'eau d'une contenance de 125 litres (environ 140 utilisations)

Les points forts :

- Conforme à la norme NF P 99-611
- Résistant aux intempéries et aux UV
- Accès adapté aux fauteuils roulants



DECLINAISONS

Couleur	Modèle
Gris	Avec réservoir amovible

Bleu / Gris	Avec réservoir amovible
Vert / Gris	Avec réservoir amovible
Rouge / Gris	Avec réservoir amovible
Orange / Gris	Avec réservoir amovible
Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Bleu / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Vert / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Rouge / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau
Orange / Gris	Avec recirculation et chasse d'eau

DESCRIPTION

Une toilette mobile PMR de qualité

Vous pouvez utiliser cette toilette comme un équipement d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite répondant à la norme NF P 99-611 sur vos chantiers et événements. Cette cabine peut aussi servir de toilette plus spacieuse et plus confortable pour les utilisateurs.

En plus de répondre à la norme française, l'équipement possède un sol antidérapant pour réduire le risque de chute. Les parois de la cabine PMR sont striées avec de légères ouvertures vers l'extérieur permettant d'aérer et de limiter les mauvaises odeurs. Le toit est translucide afin de laisser passer la lumière extérieure.

Pour garder les toilettes fraîches et agréables, ajouter du [désodorisant antibactérien](#) dans le fond du réservoir.

Le sanitaire pour personnes handicapées est équipé d'un distributeur de papier toilette (3 rouleaux), d'un crochet porte-manteau, d'une serrure avec indicateur d'occupation et de deux mains courantes sur ses parois latérales.

Le dispositif d'hygiène est disponible en deux versions :

- Avec réservoir amovible 70 litres pour environ 80 utilisations.
- Avec réservoir amovible 125 litres pour environ 140 utilisations, chasse d'eau et recirculation des eaux

usées. Ce modèle possède aussi une trappe de fermeture afin de cacher le fond du réservoir.

Pour les parois de la toilette de chantier PMR, vous avez le choix parmi plusieurs couleurs.

Découvrez aussi [notre toilette autonome de chantier](#), notre [douche de chantier raccordée au réseau](#) ainsi que notre [urinoir de festival](#) et notre [lavabo autonome transportable](#).

La norme NF P 99-611

La norme NF P 99-611 indique les caractéristiques que doivent avoir les toilettes pour être qualifiées de "toilettes handicapées" ou plus précisément de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Voici les caractéristiques nécessaires :

- Ouverture de la porte vers l'extérieur avec une entrée de 80 cm de large minimum
- Espace giratoire d'1,5 mètre de diamètre minimum pour permettre à un fauteuil roulant de faire demi-tour
- La hauteur de la cuvette doit être comprise entre 45 et 50 cm.
- Une barre d'appui doit être accessible. Elle doit être installée à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm.

Notre modèle de toilettes d'accessibilité PMR répond à cette norme.

Sur vos événements, nous vous conseillons d'installer au moins une cabine sanitaire pour personnes handicapées, puis d'en ajouter une par tranche de 1000 participants.

Installation de la toilette de chantier pour personnes handicapées

La cabine vous sera livrée démontée afin de vous faire économiser des frais de port.

Le montage se fait en suivant la notice qui vous sera fournie. Vous aurez besoin d'une pince à riveter (non fournie) car l'assemblage se fait à l'aide de rivets (fournis).

Commencez par assembler les parois, le sol et le plafond. Puis intégrez la cuvette avec le réservoir amovible. Cette dernière se fixe au sol avec des vis.

Pour vider le réservoir, commencez par le dévisser du sol afin de pouvoir le transporter. Videz-le dans un endroit approprié comme une arrivée d'égout par exemple, puis réinstallez-le sur le sol de la cabine.

Caractéristiques de la toilette autonome spéciale PMR

Matière : Polyéthylène haute densité

Dimensions (L x l x h) :

- Extérieures : 1730 x 1650 x 2230 mm
- Intérieures : 1600 x 1600 x 2200 mm

Poids (vide) :

- Version sans chasse d'eau : 110 kg
- Version avec chasse d'eau : 120 kg

Contenance / nombre d'utilisations :

- Version sans chasse d'eau : 70 litres / 80
- Version avec chasse d'eau : 125 litres / 140