PICTOGRAMME DANGER CORROSIF - W023
Référence : 04451

RESUME

Pictogramme de danger corrosif seul présent sur un panneau de format triangulaire, disponible en Autocollant, PVC rigide ou PVC rigide avec adhésif au dos. Existe en 5 dimensions différentes.

Les points forts :

- Pictogramme normé ISO 7010, harmonisé au niveau international
- Symbole graphique universel, facile à comprendre
- Panneau PVC rigide prêt à l'emploi avec son adhésif au dos
- Expédié et vendu à l'unité
- Fabriqué en France

Retrouvez également le pictogramme produit chimique corrosif relatif au règlement CLP.

DECLINAISONS

Dimension	Matière
△ 80 mm	Panneau PVC
△ 120 mm	Panneau PVC
△ 200 mm	Panneau PVC
△ 250 mm	Panneau PVC
△ 400 mm	Panneau PVC
△ 80 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 120 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 200 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 250 mm	Panneau PVC avec adhésif
△ 400 mm	Panneau PVC avec adhésif

△ 80 mm	Autocollant
△ 120 mm	Autocollant
△ 200 mm	Autocollant
△ 250 mm	Autocollant
△ 400 mm	Autocollant

DESCRIPTION

Panneau avec pictogramme Danger corrosif ISO 7010

Identifiez la présence de produits corrosifs et dangereux en fixant de manière visible dans le lieu concerné, le pictogramme de sécurité corrosif.

Ce panneau de sécurité est idéal, il est conforme à la réglementation en vigueur et facile à déchiffrer.

En ce qui concerne l'affichage sur les produits corrosifs, veuillez privilégier le pictogramme corrosif relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges.

Caractéristiques techniques

Matières

- Autocollant : Film PVC souple muni d’un adhésif acrylique pour une adhésion immédiate et permanente à l’intérieur et à l’extérieur. Très résistant aux agents atmosphériques, aux variations de températures allant de -20°C à + 70°C. Excellente tenue aux UV, bonne résistance aux solvants organiques (huiles, graisses, solvants, alcools...) et aux agents chimiques (acides et alcalis dilués).
- PVC : Panneau rigide très résistant aux chocs, aux agents atmosphériques. Bonne résistance à l’abrasion, aux rayures, à la plupart des solvants et des agents chimiques. Résiste aux températures de surfaces comprises entre -15°C et +45°C et à une variation de

60°C. Épaisseur : 1 mm. Résistance au feu M1.
- Panneau PVC rigide avec un adhésif collé au dos du panneau sur toute la surface (option).

Dimensions du panneau danger corrosif triangulaire

Panneau disponible en 5 dimensions différentes :

- △ 80 mm
- △ 120 mm
- △ 200 mm
- △ 250 mm
- △ 400 mm

Il s'agit d'un triangle équilatéral dont les 3 côtés ont la même longueur.

Panneau de danger avec pictogramme conforme à la norme NF EN ISO 7010 représentant un produit corrosif versé sur une main.

Conditions d'utilisation

Usage intérieur très long terme et extérieur.

- Autocollant : À appliquer sur une surface lisse, propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche. Température d’application : + 5°C.
- PVC : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.
- PVC avec adhésif au dos : adhésif collé au dos du panneau recouvrant toute la surface, à appliquer à l'intérieur ou à l'extérieur sur une surface lisse, nettoyée et sèche.
- Aluminium : À coller ou à visser (colle et fixation non fournies) sur une surface lisse ou rugueuse.

Retrouvez le pictogramme éléments pointus risque de coupure, le panneau matières corrosives avec picto et texte et

l'ensemble des étiquettes SGH.