THERMOCOLLÉS CHEVRONS
Référence : 00447

RESUME

Marquage au sol thermocollé chevron. Le chevron permet d'indiquer la trajectoire conseillée aux automobilistes comme aux cyclistes. Il est aussi bien utilisé sur la route que sur les pistes cyclables.

Vous avez le choix entre deux styles de chevrons pour une signalisation horizontale performante :

- Chevrons 886 x 760 mm par lot de 10
- Chevrons blancs contours noir 1001 x 800 mm par lot de 5

Le thermocollé chevron blanc contour noir permet un contraste plus important pour une visibilité accentuée. Le système d'aide à la conduite des véhicules repèrent ainsi mieux les chevrons.

Les points forts :

- Durabilité
- Rétroréflexion
- Blancheur
- Anti-glissance
- Témoins de chauffe

DECLINAISONS

Modèle de thermocollé
Chevrons 886 x 760 mm
Chevrons blancs coutours noirs 1001 x 800 mm

DESCRIPTION

Description des thermocollés chevrons

Le thermocollé est une alternative économique et rapide pour l'installation d'une signalisation horizontale durable pour les voies, routes et chaussées.
Le thermocollé est un produit thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et prêt à l'emploi. Il est certifié P5Q4R4S1 et aussi certifiée NF par l'ASCQUER.
Notre résine thermoplastique rétro réfléchissante est fabriquée en France.

Découvrez notre thermocollé cycliste ainsi que l'intégralité de nos marquages au sol horizontaux thermocollés.

Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé chevron

Les plus des chevrons thermocollés :

- Une seule personne suffit à leur application
- Utilisation souple et confortable
- Facilité de pose, sans colle ni scotch, par simple collage à l'aide d'un chalumeau
- Remise en circulation quasi immédiate
- Ils résistent à plus de 1 000 000 de passages de roues
- Produit économique et peu encombrant permettant d'intervenir sur des travaux ponctuels ou de grande envergure et sur une grande variété de supports
- Produit écologique sans solvant avec emballage 100 % recyclable

Nos symboles sont protégés par du papier et conditionnés dans des emballages pour faciliter le transport et le stockage.

Pour garantir une bonne adhésion la surface doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d’huile
- À une température > 5°C
- À une hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer par risque d’averse

Sur quel support ?

- Sur revêtement hydrocarboné : si revêtement neuf, l'application du thermocollant doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète des huiles de ressuage. Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent, sinon appliquer une couche de primaire pour thermocollé.
- Sur revêtement béton : si revêtement neuf, 3 semaines d'attentes sont nécessaires avant la pose du thermocollant. Il faudra ensuite faire un grenaillage avant d'appliquer une couche de primaire pour thermocollé.

Utilisez un chalumeau pour thermocollé.

Mise en œuvre et préparation du support : découvrez comment procéder à la mise en place de votre signalisation en thermocollé.

Caractéristiques de la signalisation thermocollée chevrons

Chevrons blancs :

- 886 x 760 mm
- Par lot de 10

Chevrons blancs, contours noirs :

- 1001 x 800 mm
- Par lot de 5

Séchage : 5 à 20 minutes