

### THERMOCOLLÉ POUR ZONE PIÉTONNE Référence : 00453



#### RESUME

Thermocollé préfabriqué pour annoncer une zone piétonne.

Vous avez le choix entre trois modèles : femme et enfant, famille et homme et enfants.

Le marquage au sol thermocollé pour zone piétonne annonce à l'automobiliste qu'il doit être extrêmement prudent et ne peut potentiellement pas accéder à la voie.

#### Les points forts :

- Fait en France
- Pose simple et rapide
- Eco-conception
- Sans solvant
- Rétro-réfléchissant
- Extra-blanc
- Haute durabilité



#### DECLINAISONS

##### Modèle de thermocollé

Femme et enfant 600 x 500 mm

Femme et enfant 1000 x 1000 mm

Famille 600 x 500 mm

Famille 1000 x 1000 mm

Homme 1000 x 388 mm et enfant 511 x 295 mm

Homme 4000 x 1260 mm et enfant 2030 x 930 mm

## DESCRIPTION

## Description du thermocollé pour zone piétonne

Le thermocollé femme et enfant, famille et homme et enfant doit être utilisé pour annoncer une zone piétonne, une aire piétonne ou encore une école.

Le thermocollé est un élément important de la signalisation routière horizontale.

Notre thermocollé est en thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant). Il est certifié P5Q4R4S1.

## Allez plus loin avec le marquage au sol thermocollé pour zone piétonne

Les avantages de notre thermocollé :

- La pose peut se faire par une seule personne
- Pas besoin de colle ou de scotch
- Remise en circulation très rapide
- Résiste à plus de 1 000 000 de passages de roues

Sur quel support :

Sur revêtement hydrocarboné :

Si revêtement neuf, l'application du thermocollant doit se faire au moins 1 mois après sa réalisation et l'évacuation complète des huiles de ressuage.

Si revêtement ancien, s'assurer que le liant bitumeux est toujours présent, sinon appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Sur revêtement béton :

Si revêtement neuf, 3 semaines d'attentes sont nécessaires avant la pose du thermocollant. Il faudra ensuite faire un grenailage avant d'appliquer une couche de [primaire pour thermocollé](#).

Mise en oeuvre et préparation du support :

Prozon vous propose un article qui vous explique toutes les étapes de [réalisation du thermocollé](#).

## Caractéristiques du thermocollé pour zone piétonne

Dimensions :

- Femme et enfant : 600 x 500 et 1000 x 1000 mm
- Famille : 600 x 500 et 1000 x 1000 mm
- Homme et enfant : 1000 x 388/ 511 x 295 mm et 4000 x 1260/2030 x 930 mm

Matériel : [Chalumeau pour thermocollé](#)

Coloris : Blanc

Séchage : 15 minutes maximum